



## Transmax Offroad 10W

Powershift Transmission Fluid

### Beskrivelse

Castrol Transmax Offroad 10W er en girolje som er basert på høyraffinert mineralolje. Den er konstruert til bruk i Powershift-girkasser, direkte-drevne girkasser, våte skivebremses, slutt-drev og differensialer i ikke-veigående maskiner der Caterpillar TO-4 er påkrevet. Den er godkjent i henhold til spesifikasjonen ZF TE ML 03C og er anbefalt til bruk i drivverk og hydraulikk på Komatsu "off road" maskiner.

### Fordeler

- God oksideringsstabilitet opprettholder ytelsen ved høy temperatur og holder girkassen ren under hele levetiden.
- Stabil friksjonskarakteristikk eliminerer sluring og reduserer bremsestøy.
- Fremragende friksjonsegenskaper med en lang rekke friksjonsmaterialer sikrer myke, positive girskift, og gir forlengt levetid for friksjonsmaterialene.
- Forbedrede slitasjeegenskaper forlenger komponentenes levetid.

### Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax Offroad 10W
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.884
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.5
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	30
Viscosity Index	ASTM D2270	None	95
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	>200
Pour Point	ASTM D97	°C	-30

## Spesifikasjoner

Approved - ZF - TE-ML 03C

Meets - CAT TO-4

Recommended for use in Komatsu Equipment

## Tilleggsopplysninger

Transmax Offroad 10W is registered under the following ZF approval numbers: ZF004914, ZF005981, ZF005960, ZF005962, ZF006020, ZF006078, ZF008160, ZF008410, ZF008409, ZF008411,

## Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Transmax Offroad 10W

17 May 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkes tidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

[www.castrol.no](http://www.castrol.no)