

## Transmax Axle Long Life 75W-140

Heavy duty-akselolie

### Beskrivelse

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 er et helsyntetisk smøremiddel til sluldrev, som egner sig til brug i aksler og sluldrev i personbiler og erhvervskøretøjer, hvor der kræves API GL-5 ydelse. Transmax Axle Long Life 75W-140 er med på Scania's high performance-produktliste og er godkendt i forhold til Scania STO 2:0A.

### Fordele

- Enestående antislid- og højtryksegenskaber ved alle omgivende temperaturer og belastninger giver en bedre beskyttelse af sluldrev, hvilket medfører en længere levetid og reducerede reparationsomkostninger.
- Enestående flydeegenskaber ved lave temperaturer nedsætter momenttabet og forøger effektiviteten.
- Forbedret beskyttelse ved start og ved lave temperaturer.
- Enestående varme- og oxideringsstabilitet kombineret med suveræn temperaturnedsættelse. Beskytter mod punkttæring.
- Fremragende forskydningsstabilitet medfører længere olie- og komponentlevetid.
- Forlængede skifteintervaller reducerer reparationsomkostninger.

### Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Axle Long Life 75W-140
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.8698
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25.0
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	182
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	170
Viskositet, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	147000
Flydepunkt	DIN-ISO 3016	°C	-54
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	234

## Specifikationer

API GL-5  
Scania STO 2:0A

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Axle Long Life 75W-140

07 Mar 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S  
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk  
www.castrol.dk