



Tuotetieto

Castrol GTX 5W-30 C4

AUTTAA PIDENTÄMÄÄN MOOTTORIN KÄYTTÖIKÄÄ

Kuvaus

Kuljettajat ja mekaanikot ovat luottaneet Castrol GTX:ään yli 50 vuoden ajan moottorin käyttöiän pidentämisessä.

Castrol GTX:n 3X-Clean-kaava on kehitetty taistelemaan kolmea pääasiallista moottorilietteen aiheuttajaa vastaan: lämpöä, epäpuhtauksia ja lyhyitä matkoja. Puhdistamalla olemassa olevan lietteen ja luomalla esteen, joka auttaa estämään kerrostumien muodostumisen, Castrol GTX pitää moottorit puhtaana pidempään, 35 % puhtaampina kuin alan standardit.* Tämä tarkoittaa, että kuljettajat ja heidän ajoneuvonsa nauttivat useammasta vuodesta yhdessä.

Castrol GTX: auttaa pidentämään moottorin käyttöikä

Käyttö

Castrol GTX on suunniteltu kaikille autotyypeille.

Edut

Castrol GTX -sarja:

- Tarjoaa erinomaisen suojan saasteista, kuumuudesta ja toistuvista lyhyistä matkoista aiheutuvaa lietettä* vastaan
- Tarjoaa edistyneen suojan viskositeettia ja lämpöhajoamista vastaan
- Osoittaa poikkeuksellisen suojan korkeita lämpötiloja vastaan
- Sisältää korkealuokkaisia synteettisen teknologian perusöljyjä ja kulumista estäviä lisäaineita

**Painotettu keskimääräinen hyöty 81 % GTX 2021:n maailmanlaajuisesta myyntimäärästä Seq VG- tai VH-teollisuuden lietetestissä verrattuna pakkauksessa ilmoitettuun spesifikaatioon.*

Tyypilliset arvot

Nimi	Menetelmä	Yksikkö	Castrol GTX 5W-30 C4
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6140
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	70
Viscosity Index	ASTM D2270	None	171
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	197
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.50

Tuotteen suorituskyky

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Castrol GTX 5W-30 C4
03 Oct 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat laboratoriossa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana materiaaliturvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämistä, turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suosituksen noudattamatta jättämisestä tai materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm
0207 851 950
www.castol.fi