

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-30

Diseñado para el rendimiento

Descripción

Castrol POWER1 scooter 4T con Scootek Technology es un avanzado aceite de motor de 4 tiempos, de alta calidad, y de baja fricción.

Está diseñado específicamente para los motores de scooter modernos.

A diferencia de las motocicletas 4T convencionales con embrague y caja de cambios integrados, el scooter 4T utiliza un CVT accionado por correa (transmisión continua variable) para transmitir energía desde el cigüeñal a través de una caja de cambios de reducción a la rueda trasera.

El motor scooter es a menudo más compacto, encerrado por la carrocería, y pasa una alta proporción de su tiempo a alto régimen de velocidad.

Como resultado, los motores de scooter a menudo funcionan a más temperatura que los motores de motocicleta 4T convencionales.

La fórmula Power Release, de flujo rápido y baja fricción de Castrol POWER1 scooter está especialmente diseñada para reducir las pérdidas internas en el motor y resistir las tensiones producidas por operar a alta temperatura, lo que permite que su scooter ofrezca la máxima potencia sin comprometer su Protección.

Aplicación

Castrol POWER1 scooter 4T es apto para todos los modernos motores scooter de 4 tiempos en los que se recomiendan las especificaciones JASO MB.

Debido a la incorporación de modificadores de fricción a base de molibdeno, este producto NO es adecuado para aplicaciones de embrague húmedo.

Principales Ventajas

- Formulación avanzada de aceite de motor scooter de 4 tiempos con Scootek Technology
- Fórmula Power Release para un rendimiento máximo y sostenido del motor
- Rendimiento extremo a alta temperatura del motor tanto para los refrigerados por aire como para los refrigerados por agua.
- No compromete la protección del motor scooter.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador
- Buen control del consumo de aceite & control de oxidación

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	POWER1 Scooter 4T 10W-30
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	72.58
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	140
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	205

Especificaciones

API SL
JASO MB

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-30
23 May 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es