



## Produktdata

# RUSTILO DWX 30

### *Vattenundanträngande rostskyddsmedel*

#### PRODUKTBESKRIVNING

Rustilo DWX 30 är vattenundanträngande rostskyddsvätska.

#### EGENSKAPER

Rustilo DWX 30 tränger effektivt in i materialet som skall korrosionsskyddas, samt har mycket bra vattenundanträngande egenskaper. Den neutraliserar fingeravtryck och lämnar en mjuk och fetaktig skyddsfilm.

#### ANVÄNDNING

Rustilo DWX 30 används främst för detaljer där man önskar ett korrosionsskydd, men ej kan tolerera någon egentlig beläggning vare sig oljig eller torr. Skydd av verktyg som lagras inomhus, impregnering av oxiderade eller fosfaterade ytor, osynligt transportskydd mellan arbetsoperationer samt oxidationsskydd för flera icke-järn metaller.

Rustilo DWX 30 fläckar ej koppar, mässing, magnesium, kadmium, zink eller aluminium.

Rustilo DWX 30 appliceras med doppning, sprutning eller pensling.

Rustilo DWX 30 tvättas bort med kristalolja eller alkaliskt avfettningsmedel.

#### TEKNISKA DATA

Utseende	Ljusbrun vätska
Densitet vid 15 °C kg/m <sup>3</sup>	810
Viskositet vid 40 °C mm <sup>2</sup> /s (cSt)	1,4
Flampunkt AP °C	40
Brandfarlighetsklass	2B
Filmtjocklek, mikron	1
Sträckförmåga m <sup>2</sup> /kg	125
Torktid, tim	0,5
Approximativt inomhuskydd, mån.	8
Approximativt utomhuskydd, mån. (Under tak)	1

Rustilo DWX 30

21/06/2004

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB  
Postadress:  
Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,  
Sweden  
Besöksadress:  
S:t Göransgatan 57, Stockholm,  
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,  
Fax: +46 (0)8-441 11 20,  
E-mail: sweden.sibu@castrol.com