



Termékadatok

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

A hosszabb olajélettartam jegyében

Termékleírás

A Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 korszerű, szintetikus, nagy teljesítményű dízelmotorolaj, amely meghosszabbítja az olaj élettartamát. Alkalmos nagy teljesítményű dízelmotorokhoz, amelyek megfelelnek az Euro I-től Euro V-ig az emissziós előírások követelményeinek. Megfelelő a részecskeszűrő nélküli motorokhoz, valamint egyes kipufogógáz-visszavezetéses (EGR) motorokhoz és néhány szelektív NO_x katalizátoros (SCR) motorokhoz.

Előnyök

A Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 a System Pro Technology technológiával 45% -os extra teljesítménytartalékkal rendelkezik *, ami küzd az olaj lebomlása ellen, és alkalmazkodik a magasabb motorhőmérsékletekhez, így megnöveli az olaj hasznos élettartamát, biztonságot nyújtva a maximális olajélettartam kihasználhatóságához.

A modern teherautókban olyan új technológiákat alkalmaznak, hogy akár 30% -kal magasabb forgatónyomatékok érhessenek el, de ez magasabb motorhőmérsékletet és nyomást von maga után. Ez megterheli az olajat, gyorsítja a tönkremenetelét és csökkenti hasznos élettartamát.

A Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 a System Pro Technology™ technológiával küzd az olaj leépülésével szemben:

- Az oxidáció és a lerakódások elleni küzdelem
- A káros savak semlegesítése
- Az olaj levegővel való telítődésének mérséklése
- Alkalmazkodik a megnövekedett hőmérsékletekhez, ellenáll a viszkozitás-csökkenéssel és az olaj lenyíródásával szemben

Mindez hosszabb olajélettartamot jelent, és ezzel biztosítva a maximális olajcsereperiódust.

* Összehasonlítva az API és az ACEA iparági követelményeivel, 12 hónapos értékesítés alapján, 2017 márciusáig a Castrol VECTON termékcsalád 81 térfogat szerinti % -án végzett vizsgálatok szerint.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D1298	g/ml	0.838
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.4
CCS viszkozitás -35 °C-on (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	72
Viszkozitás index	ASTM D2270	-	164
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	1.8
Teljes bázisszám	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-51

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E4, E7
Cummins CES 20077
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120 (MB 228.5)
Mack EO-N
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

16 Jul 2024

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>