

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

MOLECOLE MAGNETICHE PROTEGGONO CONTRO L'USURA DA STOP-START

Descrizione

Oggi anche un normale utente può arrestarsi e ripartire sino a 18.000 volte in un anno. Questo funzionamento al minimo nel traffico o fermo in attesa agli incroci, causa microscopiche usure nel motore.

Negli ultimi test industriali di riferimento il nuovo Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 ha dimostrato un'usura significativamente inferiore nelle condizioni di traffico stop-start §.

Il nuovo Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 ha le molecole intelligenti che si attaccano, e formano uno strato protettivo che si autoripara e ripristina una nuova pellicola in modo tale da proteggere nuovamente il motore nelle difficili condizioni della guida stop-start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3. Protezione istantanea dal momento dell'accensione. **Ad ogni accensione.**

§Rispetto ai limiti del settore nel test OM646LA

Applicazioni

Castrol MAGNATEC STOP-START C3 5W-30 è adatto all'uso nei motori benzina e diesel dove il costruttore richiede un lubrificante con specifiche ACEA C3, API SN/CF o precedenti e una viscosità 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START C3 è approvato dai più importanti costruttori automobilistici, si consiglia comunque di consultare preventivamente il libretto di uso e manutenzione dell'auto.

*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2E0131082

Vantaggi

Castrol Magnatec MAGNATEC STOP-START C3 contiene molecole intelligenti che:

- Si attaccano alle componenti del motore quando l'olio tende a depositarsi nella coppa.
- Formano un uno strato protettivo che si autoripara per proteggere il motore nelle fase critiche della guida stop-start
- Hanno dimostrato di ridurre l'usura nelle condizioni di stop-start

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viscosità CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	166
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	207
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

Performance del prodotto

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3
13 Nov 2019

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it