



Multipurpose Grease

Monikäyttöinen litiumrasva

Kuvaus

Castrol Multipurpose Grease on korkealaatuinen voitelurasva, joka on kehitetty ensisijaisesti ajoneuvoihin käyttäen optimaalista yhdistelmää mineraaliöljystä, litiumpaksuntimesta ja erityisesti valikoiduista lisäaineista mukaan lukien EP/kulumisen-, hapettumisen- ja korroosionestolisäaineet.

Käyttö

Castrol Multipurpose Grease on korkeapainerasva, joka on tarkoitettu voitelemaan laajalti erilaisia ajoneuvojen liuku- ja vierintälaakereita. Sen erinomainen rakenteellinen kestävyys tekee siitä erityisen soveliaan käytettäväksi henkilö-, linja- ja kuorma-autojen pyöränlaakereissa käyttölämpötila-alueen rajoissa.

Castrol Multipurpose Grease on myös erittäin veden- ja korroosionkestävä, mikä auttaa suojaamaan muut ajoneuvon alustan komponentit.

Monipuolinen suorituskyky tekee Castrol Multipurpose Greasen ideaaliksi valinnaksi autokorjaamoille, missä se mahdollistaa varastoitavien tuotteiden vähentämisen.

Edut

- Erinomainen mekaaninen kestävyys varmistaa, että rasvan rakenne säilyy ja siten voidaan pidentää rasvausvälejä.
- Hyvät korkeapaine- ja kulumisenesto-ominaisuudet takaavat pidennetyn suojan kuormitetuille käyttökohteille ja komponenttien pidemmän iän.
- Yhdistelmä hyvää vedenkestoa ja korroosionsuojaa auttavat parantamaan vedelle alttiiden kohteiden suojaa.
- Käytön monipuolisuus mahdollistaa varastoitavien tuotteiden määrän vähentämisen.

Tyypilliset arvot

Nimi	Menetelmä	Yksikkö	Multipurpose Grease
Paksunnin	-	-	Litium
Perusöljy	-	-	Mineraali
Ulkonäkö	Visuaalinen	-	Pehmeä, ruskea & homogeeninen
NLGI luokka	ASTM D 217	-	2
Tunkeuma, vatkattu 60 iskua	IP 50	1/10 mm	275
Tunkeuma, vatkattu 100,000 iskua	IP 50	1/10 mm	290
Tippumispiste	IP396	°C	190
Perusöljyn viskositeetti 40°C	ASTM D 445	cSt	175
Ruosteenestokyky (tislattu vesi)	IP 220	Arvostelu	0 - 0
Neljän kuulan koe, hitsautumiskuorma	IP 239	kg	250
Käyttölämpötila-alue	-	-	-30°C ... +120°C

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Multipurpose Grease

10 Dec 2010

Castrol, Multipurpose Grease and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat laboratorioissa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana materiaalityrällisyys- ja turvallisuus- ja ympäristötietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämisestä, turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suosittelun noudattamatta jättämisestä tai materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm
0207 851 950
www.castol.fi