



Product Data

Castrol POWER1 Scooter 4T 0W-30

EL ACEITE QUE OFRECE RENDIMIENTO Y PROTECCIÓN EXCEPCIONALES

Descripción

El nuevo Castrol POWER1 con FÓRMULA 3 en 1 está diseñado para ofrecer un rendimiento y una protección excepcionales.

Aplicación

Castrol POWER1 Scooter es adecuado para scooters que requieren aceites de motor API SL (o inferior) y especificación JASO MB.

Principales Ventajas

Castrol POWER1 con la potencia de la FORMULA 3 en 1 ofrece:

- Excelente aceleración
- Ventaja de 3 metros sobre aceites de competidores*
- Excelente protección
- Conducción suave
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizadores.

*Probado con aceites 10W-40 en una Honda Activa 6G con el acelerador completamente abierto durante 40 segundos desde una salida lanzada. Los beneficios de la aceleración dependerán del estilo de conducción y del grado de viscosidad del aceite.

Características típicas

Name	Method	Units	Castrol POWER1 Scooter 4T 0W-30
Viscosidad, cinemática 40°C	ASTM D445	mm²/s	57.07
Punto de inflamabilidad, PMCC	ASTM D93	°C	211
Viscosidad cinemática, 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.53
Apariencia	Visual		Clear & Bright
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	230
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	177

Especificaciones

API SL
JASO MB

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior, los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro de la etiqueta del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60°C, estar expuestos a fuerte sol o a condiciones de formación de hielo.

Castrol POWER1 Scooter 4T 0W-30

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)
900 060 402
www.castrol.com/es