

Castrol Flexiclean

Avfettningsmedel

Produktbeskrivning

Flexiclean är ett flytande alkaliskt avfettningsmedel lämpligt för stål/gjutjärn, aluminium, koppar och dess legeringar, betong samt även för målade ytor.

Applikation

Flexiclean används vid avfettning av alla metaller när allt från lätta till svår borttagna föroreningar skall avlägsnas. Den lämpar sig för användning i spoltvättmaskiner, vid doppavfettning och i mobila högtryckstvättar. Flexiclean används även som golv- och väggvätt men den fungerar även på andra hårda ytor.

Användning

Nedan följer rekommendationer gällande koncentration och temperatur för olika applikationer. En mer exakt angivelse kan ges först när applikation, mängd och typ av förorening är kända.

	Spray / Spoltvätt	Dopp / Ultraljudsvätt	Underhållsvätt
Koncentrationsområde:	upp till 10%	upp till 20%	0.5 - 2%
Temperaturområde:	upp till 80°C / 176°F	upp till 80°C / 176°F	Rumstemperatur

Egenskaper

Flexiclean är en tvättvätska som är kompatibel med de flesta metallegeringar. Flexiclean avlägsnar effektivt föroreningar som olja, fett, emulsion med mera. Den är mycket lågskummande även vid låga temperaturer. Flexiclean är även fri från starka komplexbildare.

Tekniska data

	Test Metod	Enhet	Värde
Utseende	Visuellt	-	Klar brun vätska
Densitet vid 20°C	IP 160	kg/m ³	1150
Densitet vid 68°F	IP 160	lb/gal	9,6
pH (2% lösning)	BS 1647	-	11,5
Total alkalinitet	BAM 101	% NaOH	11

Castrol, Flexiclean, och Castrol logotype är varumärken tillhörande Castrol Limited, används under licens.

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som garanti.

NORDIC LUBRICANTS AB
Castrol Industrial Lubricants & Services
Postadress: Box 49104, S-100 28 Stockholm, Sweden; Besöksadress: S:t Göransgatan 57 STOCKHOLM, Sweden
Telefon: +46(0)8-441 11 00 Fax: +46 (0)8-441 11 20
www.castrolindustri.se