



Ficha de Produto

## Castrol POWER1 Racing 4T 10W-30

Máxima Aceleração

### Descrição

Castrol POWER1 Racing 4T é um lubrificante para motor totalmente sintético para as modernas motos a 4T de elevada performance.

Castrol POWER1 Racing 4T é especificamente concebido para motociclistas que adoram a sensação de conduzir nos limites.

Conduzir severamente coloca a moto sob elevada pressão levando a maiores perdas por atrito.

Castrol POWER1 Racing 4T é um lubrificante totalmente sintético, com **Tecnologia derivada da Competição™** que demonstrou que se mantém mais forte e entrega maior aceleração em condições de utilização desportiva.

Foi testado e demonstrado que entrega uma excepcional aceleração e potência ao toque no acelerador.

### Aplicações

Castrol POWER1 Racing 4T foi concebido para motos a 4T de alta performance para entregar uma potência ótima em quaisquer condições de utilização.

É adequado para utilização em qualquer fabricante de motos a 4T, com carburador ou injeção de combustível onde é recomendado um lubrificante API SL (ou anterior) e JASO MA ou MA2.

### Vantagens

- Lubrificante totalmente sintético para motores 4T de motos com **Tecnologia Derivada da Competição™**
- O novo Castrol POWER1 Racing 4T mantém-se mais forte em condições de utilização desportiva
- O novo Castrol POWER1 Racing 4T entrega uma maior aceleração em condições de utilização desportiva
- Está de acordo com os requisitos para os motores equipados com catalizador

## Características Típicas

Designação	Método	Unidades	POWER1 Racing 4T 10W-30
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8519
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.35
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70.58
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	154
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-39
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	207

## Especificações

API SL  
JASO MA2

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-30

11 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal  
707 502 030  
www.castrol.pt

