



Product Data

Castrol POWER RS 4T 15W-50

POWER SUSTAIN-TECHNOLOGIE™

Omschrijving

Castrol POWER RS 4T met Power Sustain Technology™ is speciaal ontworpen voor motorrijders die het ultieme van motorrijden willen beleven.

De nieuwe Castrol POWER RS 4T met Power Sustain Technology™ beheert hitte en wrijving, zorgt voor een continue vermogensafgifte en zorgt voor acceleratie op aanvraag.

Toepassingen

Castrol POWER RS 4T is ontworpen om warmte en wrijving te beheersen en zo te zorgen voor een duurzame vermogensafgifte en acceleratie op aanvraag.

Het is geschikt voor alle 4-takt motorfietsmotoren, zowel met carburateur als met brandstofinjectie, waarbij de specificaties API SN (of lager) en/of JASO MA of MA2 worden aanbevolen.

Voordelen

- Beheert warmte en wrijving in de motor om een continue vermogensafgifte te garanderen en zorgt voor acceleratie op aanvraag.
- Het is speciaal ontwikkeld voor langdurige rijomstandigheden.
- De nieuwe POWER RS 4T is bestand tegen verdikking van de olie als gevolg van hoge temperaturen.
- De nieuwe POWER RS 4T behoudt de prestaties van je motorfiets tijdens lange ritten.
- Voldoet aan de vereisten voor motoren met katalysatoren

Typische kenmerken

			Power RS 4T 15W-50
Uiterlijk	Visual	-	Clear and Bright
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8735
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	cSt	17,9
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	cSt	140
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	142
Stolpunt	ASTM D97	°C	-33
Vlampunt, Closed Cup	ASTM D93	°C	206

Prestatie

API SN
JASO MA2

Opslag

Bij voorkeur de verpakkingen onderdak opslaan. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol POWER RS 4T 15W-50

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be