



## Castrol POWER1 A747

Smøremiddel til racing

### Beskrivelse

Castrol A747 er et delsyntetisk racing smøremiddel med lavt askeindhold, som er specielt udviklet til brug i flercylinders, vandkølede totaktsmotorer i roadracingmotorcykler, hvor det er vigtigt at holde kontrol med mængden af aflejringer i forbrændingskammeret. Den indeholder desuden specielle additiver, som modvirker blokering af gashåndtaget under våde vejrforhold og kan bruges i et blandingsforhold mellem brændstof og olie på op til 40:1.

### Anvendelsesområde

Castrol A747 er udelukkende beregnet til racingbrug. Den kan ikke anvendes til selvsmørende systemer og må ikke blandes med nogen anden olie, hverken mineralsk, vegetabilsk eller syntetisk.

### Fordele

Castrol POWER1 A747 :

- Har fremragende smøreevne ved høje hastigheder og høje temperaturer
- Sikrer optimal kontrol med aflejringer i stempler og forbrændingskammer
- Modvirker blokering af gashåndtag under våde vejrforhold

## Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	POWER1 A747
Densitet ved 15°C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.93
Viskositet, Kinematisk 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	19.7
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-21
Viskositet, Kinematisk 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	178
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	127

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol POWER1 A747

09 Jun 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk