



## Castrol Power 1 Scooter 2T

Najlepšia výkonnosť pre Váš skúter

### Popis

Castrol Power 1 Scooter 2T je vysokovýkonný čiastočne syntetický motorový olej s nízkou dymivosťou pre 2T motory špeciálne navrhnutý pre moderné skútre. Jeho špeciálna formulácia Power Protection bola navrhnutá tak, aby chránila výfukový systém pred tvorbou karbónových usadenín, ktoré by mohli viesť k zníženiu výkonu motora. Stav výfukového systému je pri 2T motoroch kritický faktor ovplyvňujúci výkonnosť motora. Výfukový systém môže degradovať rapídne pri jazde štart-stop, hlavne ak je použitý olej nízkej kvality. V priemyselných testoch Castrol Power 1 Scooter 2T preukázal zvýšenú výkonnosť oproti limitom priemyselných testov na výkonnosť a čistotu výfukových systémov. Tieto výsledky zabezpečia, že výfukový systém a následne aj motor zostávajú chránené proti tvorbe usadenín a poskytujú maximálny výkon.

### Aplikácia

Castrol Power 1 Scooter 2T je motorový olej vhodný pre použitie vo všetkých moderných 2T motoroch skútrov. Je navrhnutý pre priame vstrekovanie oleja (autolube) ako aj pre prípravu zmesi palivo:olej až do pomeru 50:1.

### Výhody

- Formulácia Power Protection pomáha udržiavať výfukový systém čistý
- Nízkopopulová formulácia redukuje zanášanie sviečok
- Excelentná vysokoteplotná detergencia
- Kompatibilný s modernými katalyzátormi

## Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol Power 1 Scooter 2T
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.7
Bod tečenia	IP 15	°C	-39
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	138
Sulfátový popol	IP 163	% wt	0.05
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79

## Výkonnostné parametre produktu

API TC+  
ISO-L-EGD  
JASO FD

## Odstránenie

Použitý a nepotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

## Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol Power 1 Scooter 2T  
23 Feb 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava  
02/487 77 300  
www.castrol.sk