



Castrol Power 1 Scooter 2T

Najlepšia výkonnosť pre Váš skúter

Popis

Castrol Power 1 Scooter 2T je vysokovýkonný čiastočne syntetický motorový olej s nízkou dymivosťou pre 2T motory špeciálne navrhnutý pre moderné skútre. Jeho špeciálna formulácia Power Protection bola navrhnutá tak, aby chránila výfukový systém pred tvorbou karbónových usadenín, ktoré by mohli viesť k zníženiu výkonu motora. Stav výfukového systému je pri 2T motoroch kritický faktor ovplyvňujúci výkonnosť motora. Výfukový systém môže degradovať rapídne pri jazde štart-stop, hlavne ak je použitý olej nízkej kvality. V priemyselných testoch Castrol Power 1 Scooter 2T preukázal zvýšenú výkonnosť oproti limitom priemyselných testov na výkonnosť a čistotu výfukových systémov. Tieto výsledky zabezpečia, že výfukový systém a následne aj motor zostávajú chránené proti tvorbe usadenín a poskytujú maximálny výkon.

Aplikácia

Castrol Power 1 Scooter 2T je motorový olej vhodný pre použitie vo všetkých moderných 2T motoroch skútrov. Je navrhnutý pre priame vstrekovanie oleja (autolube) ako aj pre prípravu zmesi palivo:olej až do pomeru 50:1.

Výhody

- Formulácia Power Protection pomáha udržiavať výfukový systém čistý
- Nízkopopulová formulácia redukuje zanášanie sviečok
- Excelentná vysokoteplotná detergencia
- Kompatibilný s modernými katalyzátormi

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol Power 1 Scooter 2T
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Bod tečenia	IP 15	°C	-39
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	138
Sulfátový popol	IP 163	% wt	0.05
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79

Výkonnostné parametre produktu

API TC+
ISO-L-EGD
JASO FD

Odstránenie

Použitý a nespotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol Power 1 Scooter 2T
23 Feb 2015

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk