



## Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30

Potenziato con TITANIUM FST™ – Resistente alle massime prestazioni

### Descrizione

Castrol EDGE Professional, potenziato con **TITANIUM FST™**, fornisce all'olio una straordinaria resistenza per i motori attuali che lavorano in condizioni più severe, con pressioni interne mai raggiunte prima.

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata. La sua tecnologia con **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza del film, evitando rotture della pellicola del lubrificante e riducendo l'attrito.

Castrol EDGE Professional con **TITANIUM FST™**: favorisce la migliore prestazione del motore.

Castrol EDGE Professional è ora certificato come prodotto ad impatto zero, in riferimento ai più alti standard globali. Ingegnerizzato con Micro-Filtrazione per soddisfare i nuovi standard qualitativi di Castrol Professional e controllato usando il nuovo Sistema Ottico per la misurazione delle particelle (Optical Particle Measurement System - OPMS) per garantire la qualità del prodotto.

### Applicazioni

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 è adatto per l'uso in autoveicoli, con motore a benzina e diesel dove il costruttore raccomanda un lubrificante con specifica ACEA C3 5W-30

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 è raccomandato e approvato per l'utilizzo in veicoli che richiedono una approvazione VW 504 00 / 507 00 e Porsche C30.

### Vantaggi

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 garantisce la sicurezza di poter chiedere la massima prestazione dai veicoli equipaggiati con motori VW con tecnologia di intervallo di cambio prolungato, che richiedono basse viscosità e lubrificanti resistenti a cambi olio più lunghi.

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30:

- Massimizza la prestazione del motore nel breve e nel lungo periodo
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
- Mantiene la massima prestazione anche in condizioni di stress elevato
- Testato in laboratori indipendenti, ha dimostrato una migliore efficienza del motore
- Fornisce livelli insuperabili di protezione in ogni condizione di guida e di temperatura

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66
Indice di viscosità	ASTM D2270	----	173
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Punto fiamma, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.75
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.6

## Performance del prodotto

ACEA C3  
Porsche C30  
VW 504 00/507 00

## Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30  
15 Oct 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castilia 23 – 20124 Milano (Mi)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it