



## Castrol Power 1 Scooter 2T

Få ut det bästa av din scooter

### Beskrivning

Castrol Power 1 Scooter 2T är en högprestanda, delsyntetisk, lågrykande 2-takts olja utvecklad för moderna skotrar. Dess unika Power Protection Formula har utvecklats för att skydda avgassystemet från sotavlagringar som kan leda till effektförluster. Innehållet i avgaserna hos en 2-takts motor är avgörande för hur motorn presterar. Avgassystemet kan snabbt sättas igen vid mycket start och stopp körning, speciellt vid användande av låg oljekvalitet. I industrins tester för avgasblockering, har Castrol Power 1 Scooter 2T visat sig överträffa industrins gränser för avgasblockering. Detta säkerställer att avgassystemet, och motorn, skyddas på ett bättre sätt mot uppbyggnaden av sotavlagringar.

### Användningsområden

Castrol Power 1 Scooter 2T är användbar för alla moderna 2-takts skoter motorer. Den är utvecklad för både direktinjicering och förblandning i bränslet enligt fabrikantens instruktioner, upp till en mix av 50:1.

### Fördelar

- Power Protection Formula håller avgassystemet rent
- Låg askhalt håller tändstiften rena
- Utmärkta rengörande egenskaper vid höga temperaturer
- Kompatibel med moderna avagskatalysatorer

## Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol Power 1 Scooter 2T
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.7
Lägsta Flyttemperatur	IP 15	°C	-39
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	138
Sulfat Aska	IP 163	% wt	0.05
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79

## Produkt Prestanda

API TC+  
ISO-L-EGD  
JASO FD

## Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Power 1 Scooter 2T

19 Apr 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

[www.castrol.se](http://www.castrol.se)