



Ficha Técnica

## Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40

Tecnología derivada de la competición en pista

### Descripción

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40 es un aceite de motor totalmente sintético de 4 tiempos para motocicletas deportivas modernas y de alto rendimiento que aumenta la aceleración y la potencia del motor hasta las rpm máximas.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40, que utiliza la tecnología **Race Derived Technology**™ basada en la larga y exitosa asociación de carreras de Castrol, fluye rápido y se mantiene fuerte, reduciendo la fricción interna del motor incluso en las condiciones de conducción más difíciles.

Castrol POWER1 Racing 4T está diseñado específicamente para motociclistas que aman la emoción de conducir en el límite. Se ha probado y se ha demostrado que ofrece una aceleración y potencia excepcionales con un toque del acelerador. La ventaja adicional de la tecnología Castrol **Trizone Technology**™ garantiza una inalterable protección del rendimiento.

Castrol POWER1 Racing 4T: máximo rendimiento para una conducción extrema.

### Aplicación

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40 está diseñado para motos deportivas de alto rendimiento para ofrecer una potencia y protección óptimas en todas las condiciones donde se recomiendan API SN (o especificación anterior) y JASO MA2 o MA.

### Principales Ventajas

- Aceite de motor de motocicleta de 4 tiempos totalmente sintético con **Trizone Technology**™
- Testado y probado para ofrecer una aceleración excepcional con un toque del acelerador
- Fluye rápido y se mantiene fuerte, reduciendo la fricción interna del motor incluso en las condiciones de conducción más severas
- Los datos de las pruebas muestran que Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40 mejora el rendimiento de la aceleración con respecto al aceite 20W-50.

## Características Típicas

| Nombre                     | Método     | Unidades | Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40 |
|----------------------------|------------|----------|---------------------------------|
| Densidad Relativa @ 15C    | ASTM D4052 | g/ml     | 0.8501                          |
| Aspecto                    | Visual     | -        | Limpido y brillante             |
| Viscosidad Cinemática 100C | ASTM D445  | mm²/s    | 14.60                           |
| Viscosidad Cinemática 40C  | ASTM D445  | mm²/s    | 93.5                            |
| Índice Viscosidad          | ASTM D2270 | None     | 164                             |
| Punto Fluidez              | ASTM D97   | °C       | -34                             |
| Punto Inflamación, PMCC    | ASTM D93   | °C       | 211                             |

## Especificaciones

API SN  
JASO MA2

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40

14 Dec 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)

900 060 402

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)