



## Radicool Premix

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi

### Description

Castrol Radicool Premix est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi contenant des silicates. Convient pour moteurs à essence et diesel (même avec bloc-moteur en aluminium ou en fonte). Ce produit ne doit pas être mélangé avec de l'eau avant utilisation.

L'efficacité optimale de Castrol Radicool Premix est obtenue à l'état non dilué, assurant une sécurité au gel jusqu'à -36°C et une protection anticorrosive maximale.

### Propriétés et avantages

Castrol Radicool Premix est un mélange de monoéthylène glycol, d'additifs anticorrosion et d'eau déminéralisée. Il est exempt de nitrites, d'amines ou de phosphates.

Castrol Radicool Premix assure :

- protection contre l'eau calcaire
- refroidissement efficace du moteur
- exceptionnelle protection anticorrosive
- excellente compatibilité avec les élastomères
- protection contre la cavitation
- contient du Bitrex – agent d'amertume protégeant contre l'ingestion

### Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Radicool Premix
Density @ 20C	ASTM D1122	g/ml	1.05
Appearance	Visual	-	Clear & Bright
pH, Engine Coolants / Antirusts	ASTM D1287	-	7-9
Foam, Tendency of Engine Coolants	ASTM D1881	ml	50 max
Foam, break time	ASTM D1881	seconds	5 max
Water content	ASTM D1123	%wt/wt	50
Freezing Point,	ASTM D3321	°C	- 36

### Performances Produit

ASTM D3306(III)  
BS - BS6580:2010

## Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri. En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 °C, les protéger des rayons solaires et du gel.

Radicool Premix

22 Sep 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar  
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: [castrol.switzerland@castrol.com](mailto:castrol.switzerland@castrol.com)  
[www.castrol.ch](http://www.castrol.ch)