



Dati del prodotto

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

Protezione Non-Stop ad ogni accensione.

Descrizione

Molecole aggrappate, reinventate.

La congestione del traffico è aumentata drammaticamente; ad oggi anche un normale automobilista può fermarsi e ripartire sino a 18,000 volte in un anno ¹. Questo è particolarmente fastidioso, ma in aggiunta, danneggia lentamente il motore - in modo permanente.

Castrol MAGNATEC Diesel contiene una tecnologia dedicata per i motori diesel e le esclusive molecole DUALOCK che si aggrappano alle parti critiche del motore e si agganciano insieme:

- Formano un resistente velo di protezione
- Riducono drammaticamente l'usura sino al 50% sia nella fase di riscaldamento² che nelle condizioni di guida stop-start³
- Offrono una protezione esclusiva e brevettata, specificamente progettata per la guida moderna
- Aiutano a mantenere il motore efficiente e reattivo nei motori diesel common rail
- Garantiscono un'eccellente controllo delle ceneri

Protezione Non-Stop ad ogni accensione.

1 Media globale rilevata in 50 città nel mondo, Castrol MAGNATEC STOP-START Indice 2014

2 Testato verso i limiti di usura della Sequenza IVA API SN.

3 Testato verso i limiti di usura del test ACEA CEC OM646LA

Applicazioni

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 è utilizzabile nei motori automobilistici diesel e benzina dove il costruttore raccomanda un lubrificante 10W-40 con specifiche ACEA A3/4, A3/B3 e API SN.

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 è approvato per l'uso nei veicoli dei migliori costruttori automobilistici, si consiglia di fare comunque riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.6
Viscosità CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	101
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	150
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.2

Performance del prodotto

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 226.5

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Stoccaggio

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

27 Jan 2022

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castilia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it