



Castrol Outboard 2T

Formulado para motores fuera de borda de 2 tiempos

Descripción

Castrol Outboard 2T es un lubricante moderno para motores fuera de borda de 2 tiempos. Formulado con bases minerales especialmente seleccionadas y un paquete de aditivos de alto desempeño y última tecnología, Castrol Outboard 2T, brindará máxima protección en las condiciones más demandantes.

Aplicación

Castrol Outboard 2T puede ser usado en un amplio rango de motores fuera de borda, sistemas de inyección o premezcla, donde la especificación NMMA TC-W3 sea requerida. Puede ser usado con gasolina con o sin plomo en proporciones hasta de 100:1, y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Ventajas

- Brinda control superior de los depósitos de carbón para mantener desempeño constante del motor.
- Protege contra el desgaste para una vida prolongada del motor.
- Previene la formación de cenizas en la cámara de combustión y en el pistón, reduciendo el riesgo de pre-ignición.
- Asegura máxima protección contra la corrosión provocada por el agua salada
- Mantiene limpias las bujías: permite un arranque siempre listo y en frío.
- Tiene excelente miscibilidad de combustible a baja temperatura.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Outboard 2T
Densidad @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosidad, Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	75
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	52
Indice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguna	140

Requisitos de Desempeño Standard

NMMA TC-W3

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. Consulte a su representante local o en www.castrol.com antes de usar el producto de una forma distinta a la indicada.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol Outboard 2T
17 Dec 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com/ar