



Ficha Técnica

Castrol Act>evo ESSENTIAL 20W-50

Protección esencial para un viaje libre de problemas

Descripción

El mantenimiento de su moto puede ser costoso y el uso de lubricantes de baja calidad puede poner a su moto en un mayor riesgo de daños en el motor, la caja o el embrague y hasta puede depreciar su valor.

Castrol(R) Actevo(R) ESSENTIAL es un lubricante mineral de alta calidad, que ofrece protección esencial, manteniendo limpio el motor y proporcionando la fricción ideal para el buen desempeño del embrague.

Aplicación

Castrol Act>evo ESSENTIAL es adecuado para todos los motores de motocicletas de 4 tiempos donde se recomiendan las especificaciones API SG (y inferior) y/o JASO MA2.

AL ELEGIR EL LUBRICANTE, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DEL FABRICANTE Y LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO MOSTRADAS.

Ventajas

Nuevo Castrol Actevo Essential ofrece:

- Limpieza de motor y control de depósitos.
- Protección a altas temperaturas.
- Nivel adecuado de fricción para correcto desempeño del embrague.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol Act>evo ESSENTIAL 20W-50
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.87
Apariencia	Visual	-	Clara & Brillante
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	18.05
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	161.9
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	124.5
Punto de Escurrimiento	ASTM D97	°C	-30
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	215

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet) que aparece en www.castrol.com. Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los paquetes deben almacenarse a cubierto. Donde sea inevitable el almacenamiento en el exterior, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños a las marcas del tambor. Los productos no deben almacenarse a más de 60 ° C, expuestos al sol o en condiciones de congelación.

Requisistos de Desempeño Standard

API SG
JASO MA2

Castrol Act>evo ESSENTIAL 20W-50
18 Dec 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com contactus@bp.com