



Produktdata

Castrol GTX 5W-30 C3

HELPS EXTEND ENGINE LIFE

Beskrivelse

Chauffører og mekanikere har støttet på Castrol GTX i over 50 år for at hjælpe med at forlænge motorens levetid.

Castrol GTX's 3X-Clean-formel er udviklet til at bekæmpe de tre hovedårsager til motorslam: varme, forurenende stoffer og korte ture. Ved at rense eksisterende slam væk og skabe en barriere, der hjælper med at forhindre aflejringer i at danne sig, holder Castrol GTX motorerne renere i længere tid, 35 % renere end industristandarder.* Dette betyder, at chauffører og deres køretøjer nyder flere år sammen

Castrol GTX: hjælper med at forlænge motorens levetid

Anvendelsesområde

GTX 5W-30 C3 er velegnet til brug i benzin- og dieselmotorer til biler, hvor producenten anbefaler en ACEA C3, API SP eller tidligere specifikation 5W-30 smøremiddel.

Fordele

Castrol GTX-serien:

- Leverer overlegen beskyttelse mod slam* forårsaget af forurenende stoffer, varme og korte ture
- Giver avanceret beskyttelse mod viskositet og termisk nedbrydning
- Udviser enestående beskyttelse mod høje temperaturaflejringer
- Indeholder førsteklasses syntetisk teknologi baseolier og anti-slid additiver

**Gennemsnitlig fordel på 81 % af GTX 2021's globale salgsvolumen i Seq VG- eller VH-industrislamtest sammenlignet med specifikationen på pakken.*

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol GTX 5W-30 C3
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	69
Viscosity Index	ASTM D2270	None	173
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ash, Sulphated	ASTM D874	% w t	0.71

Specifikationer

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
OPEL OV 040 1547 - D30/ OV 040 1547 - G30
Porsche C30
Renault RN0700 / RN0710
VW 504 00/ 507 00
Meets MB 229.31

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol GTX 5W-30 C3
09 Oct 2024
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk