

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

Ger oljan längre livslängd

Beskrivning

Castrol VECTON® Long Drain 10W-30 E6 / E9 är en avancerad syntetisk dieselmotorolja för tyngre fordon speciellt konstruerat för optimaloljelivslängd. Den är lämplig för avancerade dieselmotorer som uppfyller utsläppskraven för Euro I till Euro VI. Den är lämplig för motorer med eller utan partikelfilter, liksom de flesta EGR-motorer och de flesta motorer utrustade med SCR NOx reduktionssystem. Den rekommenderas starkt för motorer utrustade med partikelfilter och är konstruerad för användning i kombination med diesel med låg svavelhalt.

Fördelar

Castrol VECTON Long Drain med System Pro Technology™ är speciellt utvecklad och testad för långa oljebytesintervall på upp till 120 000 km*.

Castrol Vecton Long Drain-produkter ger upp till 45% extra prestanda**, så du kan säkert använda maximala oljebyteintervall. Alla Castrol VECTON-produkter är certifierade CO2-neutrala enligt de strängaste globala standarderna.

Moderna lastbilar använder ny teknik som ger upp till 30% högre vridmoment, men samtidigt ger det högre motortemperaturer och tryck.

Detta är krävande för oljan. Den pressas till maximum och detta reducerar livslängden på oljan och oljebytesintervallet. Castrol VECTON Long Drain system Pro Technology™ har visat sig förlänga oljebyteintervall på ett säkert sätt. System Pro Technology™,

som är konstruerad för att ge 45% extra prestanda, förhindrar nedbrytning av oljan genom:

1. Bekämpa oxidation och avlagringar
2. Neutralisering av skadliga syror
3. Bekämpa oljeförångning
4. Anpassning till ökade temperaturer och bekämpning av viskositetsförlust genom skärning

Allt detta ger längre oljeliv, så du kan säkert använda det maximala oljebyteintervall.

* Godkänd av MAN för oljebyteintervaller upp till 120 000 km, enligt deras specifikationer. Faktiska oljebyteintervall beror på motortyp,

driftsförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Kolla alltid tillverkarens handbok.

** Jämfört med API- och ACEA-branschspecifikationerna och baserat på tester utförda på 81% av Castrol VECTON-produkter i volym, baserat

på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9
Densitet @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskositet, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Skum stabilitet Sequence III	ASTM D892	ml	0
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	83
Viskositets Index	ASTM D2270		133
Sulfat Aska	ASTM D874	% wt	0.96
Bastal, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-42
Flam punkt, COC	ASTM D92	°C	230

Produkt Prestanda

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10LA
Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5
MAN M 3271-1 M 3477
MB-Approval 228.51
MTU Oil Category 3.1
RVI RLD-3
Volvo CNG VDS-4 VDS-4.5
Meets DAF PX Euro VI requirements

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9
16 May 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se