

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

Okamžitá ochrana od momentu otočenia kľúčikom.

Popis

Castrol Magnatec Diesel kombinuje špeciálnu dieselovú technológiu s inteligentnými molekulami a vytvára extra ochrannú vrstvu, redukujúc opotrebovanie počas kritickej fázy štartovania motora.

Jedinečná formulácia ochraňuje od momentu otočenia kľúčikom a dramaticky redukuje* opotrebenie motora.

* testované podľa priemyselného testu opotrebenia Sequence IVA

Aplikácia

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 je motorový olej vhodný pre naftové motory, kde je výrobcom doporučovaný olej špecifikácie API CF, ACEA A3/B4, A3/B3 alebo skoršie špecifikácie mazív s viskozitou 10W-40.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 je schválený pre použitie v naftových motoroch vozidiel VW Group, kde je požadovaná špecifikácia VW 505 00 s viskozitou SAE 10W-40 a naftových motoroch vozidiel Mercedes požadujúcich špecifikáciu MB-Approval 229.1 s viskozitou SAE 10W-40.



Výhody

Castrol Magnatec Diesel je vždy pripravený ochraňovať:

- Inteligentné molekuly prílnú na kovový povrch vytvárajúc extra ochrannú vrstvu proti opotrebeniu
- Špeciálna dieselová technológia udržiava motor efektívny a s výbornou odozvou
- Zabezpečuje excelentné spracovanie sadzí pri minimálnom zahusťovaní oleja
- Prekračuje väčšinu najnáročnejších priemyselných testov na ochranu naftových motorov.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Typické charakteristiky
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.8623
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viskozita, CCS pri -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6750
Viskozita, kinematická pri 40°C cSt	ASTM D445	cSt	96
Viskozitný index	ASTM D2270	None	155
Bod tečenia	ASTM D97	°C	-33
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	199
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	0.96

Výkonnostné parametre produktu

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL

MB-Approval 226.5/ 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

Odstránenie

Použitý a nespotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

24 Jan 2018

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk