



## Transmax Dual Multivehicle

Dual Clutch Fluid

### Beskrivelse

Castrol Transmax Dual Multivehicle er en fuldsyntetisk dobbeltkoblingsolie, der er formuleret med Smooth Drive Technology™. Dette produkt passer til anvendelse i størstedelen af dobbeltkoblingstransmissioner i alverdens biler. Transmax Dual Multivehicle's lave viskositetsformel giver også mulighed for brændstofbesparende fordele.

### Fordele

- Forbedret friktionsholdbarhed for problemfri gearkasseydelse
- Forbedret slidbeskyttelse giver længere komponentlevetid
- Fremragende termisk og oxidationsstabilitet for effektivt at modstå oxidation
- Fremragende synkroniserings- og koblingsydelse på grund af balancerede friktionsegenskaber
- Høj forskydningsmodstand - konstant viskositet under bevist ydelse for olielevetid i feltprøver

### Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Dual Multivehicle
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	5.4
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25
Viscosity Index	ASTM D2270	None	163
Viscosity, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7200
Pour Point	ASTM D97	°C	-54
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	190

## Specifikationer

Suitable for use in 6 speed dual clutch transmissions from Ford  
Nissan  
Renault  
VW group  
Volvo

Suitable for use in 7 speed dual clutch transmissions from BMW  
Ford  
MB  
Nissan  
Renault  
and VW group.

Suitable for use where the following are called for: Ford WSS-M2C-936-A

VW/Audi TL52529 (G 052 529)

VW/Audi TL52182 (G 052 182)

VW/Audi TL55529 (G 055 529)

Volvo 1161838

Volvo 1161839

BMW DCTF-1

DCTF-2

BMW 88 22 0 440 214

BMW 82 22 2 147 477

BMW 83 22 2 148 578

BMW 83 22 2 148 579

BMW 83 22 2 167 666

BMW MTF LT-5

MB 236.22

MB 236.21

MB 236.24

PSA 9734.52

Pentosin FFL-3

Porsche Oil No. 999.917.080.00

Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA

Mitsubishi MZ320065

Dia-Queen SSTF-1.

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Dual Multivehicle

17 Feb 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk