



Castrol GTX 5W-30 C4

Protectia superioara impotriva depunerilor ajuta la prelungirea vietii motorului

Descriere

Castrol GTX este unul dintre cele mai de incredere uleiuri de motor din lume.

Este mai mult decât ulei. Este inginerie lichidă care protejează împotriva problemelor cu care se confruntă motorul dumneavoastră în fiecare zi.

Condițiile severe de conducere pot provoca acumularea unei substanțe groase, asemănătoare gudronului, numită nămol. Nămolul poate bloca canalele de curgere ale uleiului în motorul dumneavoastră, așa cum colesterolul poate bloca curgere sangelui în organism; dacă nu este tratat, nămolul poate priva motorului de putere și, în cele din urmă, de viață.

Castrol GTX Double Action formula curata depunerile vechi (noroiul) si protejeaza impotriva formarii de depuneri noi mai bine decat prevad standardele industriei *

Ajutati la prelungirea vietii motorului dumneavoastra cu Castrol GTX.

* in raport cu limitele impuse de catre specificatia ACEA C4

Domeniul de aplicare

Castrol GTX 5W-30 C4 este potrivit pentru utilizarea in motoarele automobilelor al caror carburant este benzina sau motorina, acolo unde producatorul recomanda un ulei 5W-30 cu specificatia ACEA C4.

Castrol GTX 5W-30 C4 este potrivit pentru utilizarea in vehicule care necesita un lubrifiant 5W-30 cu specificatia Renault RN 0720.

Castrol GTX 5W-30 C4 este potrivit pentru utilizarea in vehicule care necesita un lubrifiant 5W-30 cu specificatia MB 226.51.

Avantaje

Castrol GTX 5W-30 C4 oferă:

- Protectie superioara impotriva depunerilor de noroi in motor*
- Protectie avansata impotriva defectiunilor cauzate de modificarile viscozitatii si de deteriorare termica
- Uleiul de baza de calitate premium si aditivii anti uzura ajuta la prelungirea vietii motorului .
- Ajuta la minimizarea consumului de ulei.

* in raport cu limitele impuse de catre specificatia ACEA C4

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol GTX 5W-30 C4
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6140
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	70
Viscosity Index	ASTM D2270	None	171
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196.5
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.50

Performantele cerute produsului

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Castrol GTX 5W-30 C4
14 Mar 2023
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele noastre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu isi asuma nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel: 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro