



CRB Multi 15W-40 CH-4

Para una vida útil del aceite más larga

Descripción

Castrol® CRB® Multi 15W-40 CH-4 lubricante multipropósito diseñado para motores diésel de trabajo pesado que proporciona una protección superior. Elaborado para ayudar a darle al motor una vida más larga, útil y saludable, brindándole la tranquilidad que su motor diésel esté protegido en diversas aplicaciones y ciclos de trabajo.

Ventajas

Castrol® CRB® Multi 15W-40 CH-4 es un producto versátil que puede utilizarse en una amplia gama de vehículos comerciales y de trabajo pesado que lo hacen ideal para uso en flotas mixtas. Su fórmula especial ayuda a mantener el motor más limpio protegiéndolo contra el espesamiento del aceite y la acumulación de depósitos en piezas críticas del motor, dando a éste una protección más confiable

- Protege contra el espesamiento del aceite y la acumulación de depósitos en piezas críticas del motor
- Protege contra el desgaste y los depósitos
- Costo de mantenimiento reducido y menor tiempo de inactividad debido a una mejor protección del motor

Características

Adecuado para su uso donde se requiere un lubricante MB-Approval 228-1

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	CRB Multi 15W-40 CH-4
Densidad relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosidad Cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Viscosidad, CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viscosidad, Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	110
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	139
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-30
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.1
Cenizas sulfatadas	ASTM D482	% wt	1.4
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	220

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

API CH-4/SJ

Almacenamiento

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

CRB Multi 15W-40 CH-4
11 Mar 2021

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com/ar