

## Castrol Techniclean AS 58

Avfettningsmedel

### Produktbeskrivning

Castrol Techniclean™ AS 58 är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel, baserad på isoparaffin. Techniclean AS 58 avger en svag lukt och torkar snabbt. Produkten har goda avfettande egenskaper och är kompatibel med alla metaller och de flesta icke-metaller.

### Applikation

#### •Dopptvätt

Komponenterna bör vara helt nedsänkta i produkten. Kontakttiden beror på hur smutsigt godset är och/eller hur hårt smutsen sitter.

#### •Ultraljudstvätt

Komponenterna bör vara helt nedsänkta i produkten.

#### •Inkapslad utrustning för ångavfettning vid lågt tryck.

Produkten är väl beprövad för att användas i sluten utrustning för ångavfettning vid lågt tryck. Den får dock inte användas i öppna system vid ångavfettning.

#### •Spoltvätt

Produkten bör sprayas eller penslas på ytorna för att avlägsna föroreningar.

### Fördelar

- Produkten löser effektivt vax, fett, raka bearbetningsoljor med mera. På grund av den låga ytspänningen tränger vätskan in i svårtillgängliga områden vilket förbättrar renligheten och reducerar omarbetning.
- Produkten torkar snabbt och avger inga rester på godset, vilket ökar produktiviteten och minimerar omarbetning.
- Produkten är baserad på isoparaffin med låg aromathalt och mild lukt, vilket förbättrar arbetsmiljön för personalen.
- Lösningssmedlet kan återvinnas genom destillation vilket betyder att inget avfallsvatten produceras.

## Tekniska data

	Testmetod	Enhet	Värde
Utseende	Visuellt	-	Klar, färglös vätska
Densitet vid 15°C	ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	760 - 772
Densitet vid 59°F	ISO 12185	lb/gal	6.34 – 6.44
Kokpunkt	ISO 3405	°C (°F)	> 173 (> 343)
Flampunkt PMCC	ISO 22719	°C (°F)	> 56 (> 133)

## Användningsråd

- Gummi och plats kan svälla vid långvarig kontakt.
- Bör inte användas på elektriskutrustning.

Castrol, Techniclean (Lettered), och Castrol logotype är varumärken tillhörande Castrol Limited, används under licens.

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som garanti.

NORDIC LUBRICANTS AB  
Castrol Industrial Lubricants & Services  
Postadress: Box 49104, S-100 28 Stockholm, Sweden; Besöksadress: S:t Göransgatan 57 STOCKHOLM, Sweden  
Telefon: +46(0)8-441 11 00 Fax: +46 (0)8-441 11 20  
[www.castrolindustri.se](http://www.castrolindustri.se)