



## Castrol MAGNATEC Diesel 0W-20

CLINGING MOLECULES PROTECT FROM THE START

### Beskrivelse

Castrol MAGNATEC DIESEL kombinerer dedikert dieselt teknologi med intelligente molekylar for et ekstra beskyttelseslag som reduserer slitasje i løpet av den kritiske oppvarmingsperioden.

Den inneholder en blanding som beskytter fra det øyeblikket du starter, og reduserer motorslitasje\*.

Nå med ultraraffinerte molekylar for en beskyttelse du kan se, høre og føle.

Castrol MAGNATEC Diesel. Molekylar som klynger seg fast, beskytter fra start.

\* Som testet i bransjeslitasjetesten Sekvens IVA.

### Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC Diesel 0W-20 er egnet for bruk i dieselmotorer som krever et 0W-20-smøremiddel som oppfyller Fords WSS-M2C952-A1-spesifikasjon.

### Fordeler

Castrol MAGNATEC DIESEL er alltid klar til å beskytte:

- Dedikert dieselt teknologi opprettholder motoreffektivitet og respons i dieselmotorer med fellesrør
- Dette gir utmerket sothåndteringsytelse og minimerer oljefortykning

Castrol MAGNATECs intelligente molekylar:

- Klynger seg fast til viktige motordeler når oljen renner ned
- Klynger seg fast til motoren din og danner et ekstra lag som beskytter fra øyeblikket du starter;
- Binder seg til metalloverflater for å gjøre motordelene mer motstandsdyktige mot slitasje;
- Gir kontinuerlig beskyttelse i alle kjøreforhold, stiler og temperaturer.

## Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol MAGNATEC Diesel 0W-20
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viskositet, Kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.9
Viskositet, CCS -35 °C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5890
Foam Sequence IV, Stability	ASTM D6082	ml	0
Viskositet, Kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	38
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-45
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	207
Sulfataske	ASTM D874	% wt	0.8

## Spesifikasjoner

Meets - Ford WSS-M2C952-A1

## Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol MAGNATEC Diesel 0W-20

17 Feb 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

[www.castrol.no](http://www.castrol.no)