



Castrol Power 1 Scooter 2T

Käyttö

Castrol Power 1 Scooter 2T on korkealaatuinen, synteettinen 2-tahtimoottoriöljy, joka on erityisesti suunniteltu moderneihin skoottereihin. Sen ainutlaatuinen Power Protection Formula suojaa pakokaasujärjestelmää karstoittumiselta, joka voi aiheuttaa moottorin suorituskyvyn heikkenemistä.

Pakokaasujärjestelmän kunto on 2-tahtimoottorin suorituskyvylle kriittinen asia. Pakokaasujärjestelmä saattaa likaantua nopeasti ajettaessa pelkästään lyhyitä ajomatkoja, erityisesti, jos käytetään alhaisen laatutason öljyä. Laatuluokituksissa käytettävässä pakokaasujärjestelmän tukkeutumistestissä, Castrol Power 1 Scooter 2T on osoittanut ylittävänsä testirajat selkeästi. Tämä varmistaa, että pakokaasujärjestelmä - ja siten myös moottori - säilyttää suorituskyvyn pitkään.

Castrol Power 1 Scooter 2T soveltuu kaikkiin moderneihin skoottereiden 2-tahtimoottoreihin. Se on suunniteltu sekä tuoreöljy- että seosvoiteluun (seossuhde moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti).

Ominaisuudet / Edut

- Power Protection Formula pitää pakokaasujärjestelmän puhtaana
 - Alhainen tuhkapitoisuus helpottaa vähentämään sytytystulpan likaantumista
 - Erinomainen puhtaanapitoiky korkeissa lämpötiloissa
 - Yhteensopiva katalysaattoreiden kanssa
-

Luokitukset / Suorituskyky

JASO FD
API TC
ISO-L-EGD

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot

Tätä tuotetta koskevat terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta. Tiedote sisältää tietoja mahdollisista riskeistä, varotoimenpiteistä ja ensiavusta sekä ympäristövaikutuksista ja suosituksista siitä, miten käytettyä tuotetta tulee käsitellä.

Castrol tai sen tytäryhtiö eivät kannu vastuuta, mikäli tuotetta ei käytetä nimenomaiseen käyttötarkoitukseensa tai jos annettuja ohjeita ei noudateta. Ennen kuin tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen tulee asiasta neuvotella paikallisen Castrol-konttorin kanssa.

Tyypilliset arvot

	<i>Testi</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>Arvot</i>
Tiheys 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8956
Viskositeetti 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Viskositeetti 40°C	ASTM D445	mm ² /s	78.6
Leimahduspiste, PMCC	ASTM D93	°C	138
Jähmepiste	IP 15	°C	-39

Oikeudet muutoksiin pidetään.

Tätä julkaisua ja sen sisältämiä tietoja tulee pitää oikeina painohetkellä. Tämän julkaisun sisältämien tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä ei anneta suoraa eikä epäsuoraa takuuta. Käyttäjän tulee arvioida ja käyttää tuotteita turvallisesti ja tässä julkaisussa kuvatuissa suositeltavissa olosuhteissa ja noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Mitään tämän julkaisun sisältämää väitettä ei tule pitää nimenomaisena tai epäsuorana lupana, suosituksena tai valtuutuksena käyttää mitään patentoitua keksintöä ilman voimassaolevaa lupaa.

Myyjä ei vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu julkaisussa mainituista vaaroista tai riskeistä ja jotka liittyvät kyseisiin öljytuotteisiin (sillä ehdolla, että tämä vastuuvapauslauseke ei vaikuta kyseisten öljytuotteiden ostajan lakisääteisiin oikeuksiin).

Castrol Suomi
Puhelin 0207 851 950, fax 0207 851 953
info.finland@castrol.com, www.castrol.com/fin
