



Product Data

Radicool Premix

Gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit

Beschreibung

Castrol Radicool Premix ist ein gebrauchsfertiges Motorkühlmittel, das vom Kunden nicht verdünnt werden muss und somit sicherstellt, dass immer die richtige Konzentration verwendet wird. Castrol Radicool Premix schützt das ganze Jahr über vor Korrosion und bietet Frostschutz bis zu -36 °C. Für eine optimale Leistung sollte dieses Produkt nach einem Jahr ausgetauscht werden.

Anwendung

Castrol Radicool Premix kann sowohl in Benzin- als auch in Dieselmotoren mit Aluminium- oder Gusseisenmotoren verwendet werden. In den meisten Fällen sind Kühlmittel nicht kompatibel und sollten nicht mit anderen Kühlmitteln gemischt werden, es sei denn, dies wird vom Gerätehersteller angeordnet. Wenn Sie Castrol Radicool Premix zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass das Kühlsystem vor dem Gebrauch ausreichend mit sauberem Wasser gespült wurde.

Vorteile

Castrol Radicool Premix ist eine Mischung aus Monoethylenglycol, entionisiertem Wasser und ausgewählten chemischen Wirkstoffen. Es enthält keine Nitrite, Amine oder Phosphate.

Castrol Radicool Premix bietet::

- Schutz vor hartem Wasser
- Effektive Motorkühlung
- Korrosionsschutz der im Kühlsystem moderner Fahrzeuge verwendeten Legierungen
- Kompatibilität mit herkömmlichen Dichtungs- und Schlauchmaterialien, die in Motorkühlsystemen verwendet werden
- Schutz vor Kavitationskorrosion
- Effiziente Schmierung von Wasserpumpen
- Enthält Bitterstoff

Castrol Radicool enthält kein Phosphat, wodurch die Ablagerungsprobleme bei einigen modernen Hochleistungsmotoren reduziert werden.

Typische Kennwerte

Name	Method	Units	Castrol Radicool Premix
Aussehen	Visual		klar und hell
Farbe	Visual		blau/grün
Frostsicherheit , 50% vol in Wasser	ASTM D3321	°C	-37.1
Dichte @ 20°C	ASTM D5931	g/ml	1.06

Spezifikationen

ASTM D3306 (III)

Basiert auf Kühlmittelkonzentrat gemäß BS 6580:2010

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Drums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Radicool Premix

30 Nov 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien

Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: edge@castrol.at

www.castrol.at