



## Castrol EDGE 5W-30 LL

Fluid TITANIUM - Stronger Under Pressure

### Beskrivning

Moderna motorer utvecklas ständigt och blir allt mer tekniskt avancerade. De är mindre och supereffektiva utan att det går ut över prestandan. Avancerade motorer med högre tryck ökar kraven på motoroljan. De höga trycken orsakar friktion som kan motsvara 10 % av motorns prestanda.

Castrol EDGE med patenterad Fluid TITANIUM omvandlas och ger starkare struktur under press för att hålla isär metalldelar och minskar friktionen för maximala motorprestanda när du behöver det som mest.

Castrol EDGE med Fluid TITANIUM: Lås upp motorns verkliga prestanda

### Användningsområden

Castrol EDGE 5W-30 LL är användbar i personbilar, bensin och diesel där fabrikanter rekommenderar en olja med specifikationen ACEA C3 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 LL är godkänd i motorer från ledande fordonstillverkare, vänligen se prestanda avsnittet nedan.

### Fördelar

Castrol EDGE 5W-30 LL med Fluid TITANIUM är det naturliga valet för bilförare som förväntar sig maximal motorprestanda i moderna och avancerade bilar som kräver starkt skydd och olja med högre prestanda.

Castrol EDGE 5W-30 LL:

- Omvandlas för att vara starkast när trycket är som högst och skyddar motorn
- Minskar motorns krafthämmande friktion vid alla varvtal och förhållanden
- Oberoende testad enligt de mest krävande standarderna för bevisad prestanda
- Rekommenderas av världsledande biltillverkare
- Skyddar motorn under hela oljebytesintervallet, även vid extrema tryck

## Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol EDGE 5W-30 LL
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.9
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5860
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69
Viscosity Index	ASTM D2270	None	173
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	197
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.77

## Produkt Prestanda

ACEA C3  
BMW - Longlife-04  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Porsche C30  
VW 504 00/ 507 00

## Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol EDGE 5W-30 LL  
09 Dec 2021  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden  
0770 456799  
www.castrol.se