



Transmax Manual 90

Líquido de transmisión manual

Descripción

Castrol Transmax Manual 90 se puede utilizar en aplicaciones donde se requiere un rendimiento API GL-4

Ventajas

- La buena estabilidad térmica protege contra la formación de depósitos y el espesamiento del aceite manteniendo la vida útil y el rendimiento del lubricante y la transmisión.
- Las buenas características antidesgaste y de carga prolongan la vida útil de los componentes.
- Protección contra bajas temperaturas y cambios de marcha mejorados en comparación con los productos monogrado.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Transmax Manual 90
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D1298	g/ml	0.895
Viscosidad Cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	16.9
Viscosidad Cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	187
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	96
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-6
Punto de Inflamacion, COC	DIN EN ISO 2592	°C	182

Requisitos de Desempeño Standard

API GL-4

Transmax Manual 90
21 Nov 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.castrol.com