



Castrol Power 1 4T 15W-50

Φόρμουλα Προστασίας Ισχύος

Περιγραφή

Το Castrol Power 1 4T 15W-50 είναι προηγμένης τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας λιπαντικό σχεδιασμένο για τους τελευταίους γενιάς 4χρονους κινητήρες μοτοσυκλετών. Η σειρά Castrol Power 1 4T με Φόρμουλα Προστασίας Ισχύος (Power Protection Formula) σχεδιάστηκε ειδικά για τους αναβάτες που απολαμβάνουν τη συγκίνηση της οδήγησης. Η Φόρμουλα Προστασίας Ισχύος αναπτύχθηκε ειδικά για να προστατεύει τον κινητήρα από τη συσσώρευση επικαθίσεων που μειώνουν τη δύναμή του. Αξιολογήθηκε σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα σε μια ειδικά σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό μηχανική δοκιμή και απέδειξε πως επιτυγχάνει κορυφαίο έλεγχο των επικαθίσεων στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας την προστασία της δύναμης του καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λιπαντικού.

Το πρόσθετο πλεονέκτημα της τεχνολογίας Trizone (Trizone Technology™) εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

Castrol Power 1 4T – Σχεδιασμένο για επιδόσεις

Εφαρμογή

Το Castrol Power 1 4T 15W-50 σχεδιάστηκε για να προσφέρει υψηλή απόδοση και προστασία σε σύγχρονες μοτοσυκλέτες για τις οποίες συστήνεται λιπαντικό API SJ και JASO MA2.

Πλεονεκτήματα

- Προηγμένη σύνθεση ειδικά για 4χρονους κινητήρες μοτοσυκλετών.
- Επιτρέπει στον κινητήρα να αποδίδει την ίδια δύναμη που είχε σαν καινούριος, ακόμη και μετά από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας σε υψηλές ταχύτητες, υψηλά φορτία και υψηλές θερμοκρασίες.
- Κορυφαία χαρακτηριστικά καθαρισμού του κινητήρα που εξασφαλίζουν την προστασία της δύναμης του καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λιπαντικού.
- Τεχνολογία Trizone (Trizone Technology™) για αποτελεσματική προστασία του κινητήρα, του συμπλέκτη και του κιβωτίου.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Typical
Πυκνότητα, Σχετική @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8
Κινηματικό ιξώδες @ 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.5
Κινηματικό ιξώδες @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	134
Ιξώδες CCS @ -20°C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	146
Ολική Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

API SN
JASO MA2

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν' αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ' εξωτερικό χώρο δε μπορεί ν' αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν' αποτραπεί πιθανή εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν' αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60oC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.

Castrol Power 1 4T 15W-50
12 Jun 2019

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6887777
www.castrol.gr