



Termékadatok

Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9

Hosszabb motorolaj-élettartam

Termékleírás

A Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 a tartósan nagy igénybevételű nehéz haszonjármű motorok követelményei alapján fejlesztett, hosszabb kenőanyag élettartamot nyújtó korszerű, teljesen szintetikus motorolaj. Az Euro I-től az Euro VI-ig terjedő összes emissziós normához egyaránt alkalmazható. A részecskeszűrővel felszerelt, a részecskeszűrő nélküli motorokhoz valamint az EGR-rel és SCR-rel (szelektív katalizátorral) rendelkező járművek széles köréhez egyaránt felhasználható. A Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 előnyei a legteljesebb mértékben a részecskeszűrővel felszerelt és csökkentett kéntartalmú gázolajjal üzemelő motorokban érvényesülnek.

Előnyök

A System Pro Technology™ alkalmazásával fejlesztett Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 akár 45 %-ig terjedő teljesítmény tartalékkal* rendelkezik, így hatékony védelmet nyújt az olaj öregedésével szemben, eredményesen alkalmazkodik a megnövekedett hőmérsékletekhez, ezzel képes meghosszabbítani a motorolaj hasznos élettartamát. A leghosszabb szervizciklusok is biztonsággal teljesíthetők válnak. A korszerű haszonjárművek motorjai több mint 30 %-kal nagyobb nyomatékot képesek leadni, amely viszont nagyobb motor hőmérsékletet és nagyobb effektív középnyomást jelent. Ez az olajnak is nagyobb igénybevételt, ezzel gyorsabb öregedést eredményez, lecsökkenti az olaj hasznos élettartamát. A System Pro Technology™ alkalmazásával fejlesztett Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 akár 45 %-ig terjedő teljesítmény tartalékkal* rendelkezik, így hatékony védelmet nyújt az olaj öregedésével szemben:

- Megelőzi az oxidációt és a lerakódások kialakulását
- Semlegesíti az égéstermékekben található káros savakat
- Meggátolja az olaj habosodását
- Eredményesen alkalmazkodik a megnövekedett hőmérséklethez és védelmet nyújt az elnyíródásból eredő viszkozitás csökkenéssel szemben

Mindezek hosszabb hasznos motorolaj élettartamot eredményeznek, így kiterjesztett szervizciklusok biztonsággal alkalmazhatóak.

* Az API és az ACEA iparági követelményeivel összevetve, a 2017. márciusáig tartó 12 hónap során eladott Castrol VECTON mennyiség figyelembevételével, az olajok 81%-án végzett tesztek alapján.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	11.8
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6070
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	69.5
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	166
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.0
Teljes bázisszám (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-51
Lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92	°C	228

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10LA
DTFR 15C100, DTFR 15C110
Mack EO-M Plus, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus
MAN M 3677
MTU Oil Category 3.1
RVI RLD-3
Scania LDF-4
Volvo CNG, VDS-4
Meets Ford WSS-M2C213-A1
Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477
For Iveco trucks requiring ACEA E6, E7, E9
Meets DAF PX Euro VI requirements

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9

08 Jan 2026

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>