



Produktdata

Magnatec 0W-30 D

NON-STOP PROTECTION FROM EVERY START

Beskrivelse

Castrol MAGNATEC er utviklet for å møte de unike kravene til moderne kjøring.

75 % av motorslitasjen kan skje når vi starter tenningen. Og akselerasjon, nedbremsing og tomgangsturer i bykjøring øker bare denne belastningen. Det betyr at hver overfylt pendling, helgetur og handletur kan øke motorslitasjen.

Castrol MAGNATEC klamrer seg som en magnet til kritiske motordeler og låses på plass for å gi 50 % bedre beskyttelse mot motorslitasje*. Bidrar til å beskytte motorens vitale komponenter - ventilsystemet, registerkjeden, stemplene og lagrene - mot skade og slitasje.

Velg non-stop beskyttelse fra hver start. Velg Castrol MAGNATEC.

For mer produktinformasjon, besøk castrol.com.

#ClingsLocksProtects

* Testet ved bruk av en industristandard slitasjetest, målt i forhold til relevant industrigrense.

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC 0W-30 D er egnet for bruk i bensin- og dieslbiler der produsenten anbefaler et ACEA C2, API SN eller tidligere spesifisering 0W-30 smøremiddel.

Fordeler

Castrol MAGNATEC klamrer seg til, låser og beskytter for å gi 50 % bedre beskyttelse mot motorslitasje*.

Bidrar til å beskytte motorens vitale komponenter ved å:

- Danner en motstandsbarriere mellom metallkontaktpunkter i ventiltøget
- Håndtering av slipende stempelavleiringer, beskytter mot sylindreforingslitasje
- Opprettholde timingkjedestramming og motorsynkronisitet ved å minimere kjedeskader og forlengelse
- Beskytter motorlager mot korrosiv slitasje

* Testet ved bruk av en industristandard slitasjetest, målt i forhold til relevant industrigrense.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol Magnatec 0W-30 D
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8435
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.5
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	45
Viscosity Index	ASTM D2270	None	201
Viscosity, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5872
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	207
Ash, Sulphated	ASTM D874	% w t	0.8

Spesifikasjoner

ACEA C2
API SN
VWC 53035
Meets Ford WSS-M2C950-A

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Magnatec 0W-30 D

30 Oct 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkes tidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no