

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W

Universal Traktoren Getriebeöl (UTTO)

Beschreibung

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W ist für die Anwendung in Getrieben (Powershift), Antrieben und Hydraulikanlagen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten sowie Baumaschinen vorgesehen. Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W wird speziell für Antriebe mit im Ölbad laufenden Kupplungen, Differentialsperren und Bremsen eingesetzt um Geräusche und Kupplungsrucken zu vermeiden.

Vorteile

- besonders geeignet für nasse Kupplungen und Bremsen
- universell verwendbar
- reduziert Geräusche
- alterungsbeständig
- besonders gute Schaumresistenz
- ausgeprägter Korrosionsschutz
- sehr guter Verschleißschutz
- gutes Reinigungsvermögen
- Temperaturstabilität
- hohes Druckaufnahmevermögen

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D1298	g/ml	0.884
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	161
Viskosität, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viskosität, Brookfield @ -35°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	35000
Pour Point	DIN-ISO 3016	°C	-45

Spezifikationen

API GL-4

Massey Ferguson M1145

Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Meets - Ford M2C134-D, John Deere JDM J20C, Valtra G2-08

Suitable for use where Case 1207, 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, Ford M2C86-B or NewHolland NH410B are specified

Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions

Anwendungshinweis

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W ist bei ZF unter den folgenden ZF-Freigabenummern registriert:

- ZF002188
- ZF002189
- ZF002190
- ZF002191

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren.

Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.

Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden.

Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W

20 Jun 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

www.castrol.com/de