



## Castrol POWER1 4T 20W-50

Power Release Formula

### Descripción

Castrol POWER1 4T 20W-50 es un lubricante avanzado de calidad premium desarrollado para la última generación de motores de 4 Tiempos de motocicletas.

Castrol Power 1 4T con Power Release Formula fluye mejor y reduce las pérdidas internas en el motor causadas por la fricción, logrando que su moto entregue su potencia máxima de una manera sostenida incluso a altas rpm, ofreciendo por ello, una ventaja significativa sobre otros lubricantes de motor para motocicletas.

Ha sido probado y comprobado para entregar aceleración superior al giro del acelerador.

### Aplicación

Castrol Power 1 4T 20W-50 está diseñado para optimizar el desempeño y la protección de las motocicletas modernas de 4 tiempos, donde un lubricante con calidad API SL y JASO MA2 es recomendado.

### Ventajas

- Probado y comprobado para ofrecer una mejora en los niveles de aceleración desde el momento en que se gira el acelerador.
- Con Power Release Formula que garantiza fluidéz rápida y reduce las pérdidas internas en el motor causadas por la fricción.
- Tecnología Tirzone™ para protección de motor, embrague y caja de cambios
- Es compatible con motores equipados con catalizador.

## CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol POWER1 4T 20W-50
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	Reporta
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
Viscosidad, CCS -15C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8000
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	152.2
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	Ninguna	126
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

## Requisitos de Desempeño Standard

API SL  
JASO MA2

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Castrol POWER1 4T 20W-50  
23 Feb 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
Telephone: 1.800.462.0835  
www.castrol.com contactus@bp.com