



Product Data

Magnatec 0W-20 FE

UAVBRUTT BESKYTTELSE FRA HVER START

Beskrivelse

Castrol MAGNATEC er utviklet for å møte de unike kravene til moderne kjøring.

75% av motorslitasje kan skje når vi starter tenningen. Og akselerasjon, bremsing og tomgangsturer i bykjøring øker bare denne belastningen. Det betyr at hver overbelastet pendling, helgetur og shoppingtur kan øke motorslitasjen.

Castrol MAGNATEC klamrer seg som en magnet til kritiske motordeler og låses på plass for å gi 50% bedre beskyttelse mot slitasje på motoren*. Bidrar til å beskytte motorens viktige komponenter - ventilsystemet, takkjeden, stemplene og lagrene - mot skader og slitasje.

Velg uavbrutt beskyttelse fra hver start. Velg Castrol MAGNATEC.

Hvis du vil ha mer produktinformasjon, kan du gå til castrol.com.

#ClingsLocksProtects

** Testet ved bruk av en industristandard slitasjetest, målt mot relevant bransjegrense.*

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC 0W-20 FE er egnet for bruk i bensin- og dieselmotorer der produsenten anbefaler 0W-20 PSA B71 2010 eller Fiat 9.55535 DM-1.

Fordeler

Castrol MAGNATEC klamrer seg fast, låser og beskytter for å gi 50% bedre beskyttelse mot motorens slitasje*.

Bidrar til å beskytte motorens viktige komponenter ved å:

- Danner en resistiv barriere mellom metallkontaktpunkter i ventilsystemet
- Håndtering av slipende stempelavleiringer, beskyttelse mot slitasje på sylinderforingen
- Opprettholde tidskjedespenning og motorsynkronitet ved å minimere kjedeskader og forlengelse
- Bevare motorlagrene mot korrosiv slitasje

** Testet ved bruk av en industristandard slitasjetest, målt mot relevant bransjegrense*

Typiske egenskaper

Name	Method	Units	Castrol Magnatec 0W-20 FE
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	42
Flytpunkt	ASTM D97	°C	-45
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	201
Tetthet ved 15°C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viskositet, kinematisk 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5454
Viskositetindex	ASTM D2270	None	171
Sulfataske	ASTM D874	% w t	0.8

Spesifikasjoner

ACEA C5

PSA Approval B71 2010

Meets - Fiat 9.55535-DM1

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Magnatec 0W-20 FE

02 Dec 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no