



Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50

Τεχνολογία Εξελιγμένη σε Αγώνες

Περιγραφή

Το Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 είναι 100% συνθετικό λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων για σύγχρονες, υπερυψηλής απόδοσης sports μοτοσυκλέτες, που συμβάλει στην αύξηση της επιτάχυνσης και της δύναμης του κινητήρα μέχρι το μέγιστο ρυθμό περιστροφής του.

Το Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50, χρησιμοποιώντας Αγωνιστική Τεχνολογία (Race Derived Technology) βασισμένη στη μακρόχρονη και πετυχημένη συμμετοχή της Castrol στους αγώνες μοτοσυκλέτας, ρέει ταχύτατα και παραμένει σταθερό, μειώνοντας τις εσωτερικές απώλειες του κινητήρα ακόμη και στις πλέον σκληρές συνθήκες οδήγησης. Το Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 σχεδιάστηκε ειδικά για τους αναβάτες που απολαμβάνουν τη συγκίνηση της οδήγησης στο όριο. Δοκιμάστηκε και απέδειξε πως προσφέρει κορυφαία επιτάχυνση και απελευθέρωση ισχύος με το άγγιγμα του γκαζιού.

Το πρόσθετο πλεονέκτημα της τεχνολογίας Trizone (Trizone Technology™) εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

Castrol Power 1 Racing 4T – Απόλυτη απόδοση για οδήγηση στο όριο

Εφαρμογή

Το Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 σχεδιάστηκε για υψηλής απόδοσης sports μοτοσυκλέτες για τις οποίες συστήνεται λιπαντικό API SL και / ή JASO MA2, ώστε να προσφέρει άριστη προστασία και απελευθέρωση ισχύος σε όλες τις συνθήκες.

Πλεονεκτήματα

- 100% συνθετικό λιπαντικό 4χρονων κινητήρων μοτοσυκλετών που ενσωματώνει την τεχνολογία Trizone (Trizone Technology™)
- Δοκιμάστηκε και απέδειξε πως προσφέρει κορυφαία επιτάχυνση με το άγγιγμα του γκαζιού.
- Ρέει ταχύτατα και παραμένει σταθερό, μειώνοντας τις απώλειες που οφείλονται στις εσωτερικές τριβές του κινητήρα ακόμη και στις πλέον ακραίες συνθήκες οδήγησης.
- Αποτελέσματα δοκιμών δείχνουν πως το Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 δίνει τη δυνατότητα για βελτιωμένη επιτάχυνση σε σχέση με ένα προϊόν 20W-50 του εμπορίου.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50
Πυκνότητα, σχετική @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Κινηματικό ιξώδες @ 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17
Ιξώδες CCS @ -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Κινηματικό ιξώδες @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	110
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	168
Σημείο ανάφλεξης, PMCC	ASTM D93	°C	209
Τέφρα, Θειική	ASTM D874	% wt	1.1

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

API SN
JASO MA2

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν' αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ' εξωτερικό χώρο δε μπορεί ν' αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν' αποτραπεί πιθανή εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν' αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60oC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50

24 Apr 2019

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6887777
www.castrol.gr