



## Castrol GTX LPG 20W-50

Üstün Koruma

### Tanımı

Castrol GTX Çift Etkili formülü sayesinde önceden oluşmuş çamurlaşmayı temizler \* ve çamurlaşma oluşumuna karşı zorlu endüstri standartlarına göre daha iyi koruma sağlar.

Castrol GTX motor ömrünün uzamasına yardımcı olur.

*\*API SP limitlerine göre*

### Uygulama

Castrol GTX LPG 20W-50, üretici tarafından API SP veya daha önceki 20W-50 yağların tavsiye edildiği benzinli motorlarda kullanıma uygundur.

### Faydaları

Castrol GTX LPG 20W-50 :

- Motorda çamura karşı üstün koruma \* sağlar.
- Viskozite kaybına ve termal bozunmaya karşı üstün koruma sağlar.
- Yüksek kaliteli bazyajlar ve aşınma önleyici katıklar motor ömrünü uzatır.
- Yağ tüketimini en aza indirmeye yardımcı olur.
- LPG/CNG ile çalışan motorlarda kullanıma uygundur.

*\* API SP limitlerine göre*

## Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol GTX LPG 20W-50
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	19.2
Viskozite @ CCS -15°C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8120
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	172
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	128
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-27
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	204
Sülfat Külü	ASTM D874	% ağır.	1.1

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

## Ürün Performans Özellikleri

API SP

Castrol GTX LPG 20W-50  
03 Jan 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullanacaklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul  
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37  
www.castrol.com.tr