



Thông tin sản phẩm

Castrol CRB Turbomax 20W-50 CI-4

Bảo vệ động cơ bền hơn, sạch hơn

Mô tả

Castrol CRB Turbomax 20W-50 CI-4 mới là dầu động cơ diesel hạng nặng cao cấp. Sản phẩm này phù hợp với các động cơ diesel cao tốc 4 kỳ sử dụng dải rộng nhiên liệu diesel có chất lượng khác nhau. Sản phẩm này cũng tương thích với các động cơ diesel có gắn bộ hồi lưu khí xả (EGR).

Lợi điểm

Các phương tiện vận tải luôn làm việc trong điều kiện khắc nghiệt do đó động cơ luôn đứng trước nguy cơ bị hư hỏng bất kể xe của bạn cũ hay mới. Khi xe vận hành, xuất hiện một vòng lặp gây hư hỏng bao gồm nhiệt, cặn và mài mòn có thể phá hủy các chi tiết quan trọng bên trong động cơ. Ba yếu tố này có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau, theo thời gian, chúng có thể khiến động cơ bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiệt độ gia tăng bên trong động cơ gây hóa đặc dầu động cơ và hình thành cặn bẩn. Cặn bẩn tích tụ bên trong dầu động cơ hoặc trên bề mặt kim loại dẫn đến mài mòn các chi tiết máy. Mài mòn khiến ma sát và nhiệt độ gia tăng bên trong động cơ, hình thành một vòng lặp gây hư hỏng động cơ.

Castrol CRB Turbomax mới với Công nghệ siêu bền, cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội - 3X Protection, ngăn chặn ba yếu tố hình thành vòng lặp gây hư hỏng, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.**

***3X Protection: Bảo vệ khỏi 3 yếu tố - Nhiệt, cặn và mài mòn.*



WITH
DURASHIELD™
TECHNOLOGY

Các đặc trưng tiêu biểu

Thử nghiệm	Phương pháp	Đơn vị	CRB Turbomax 20W-50 CI-4
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	20.5
Độ nhớt khởi động lạnh @ -15°C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	180
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	133
Tro sun-phát	ASTM D874	% kl	1.4
Độ kiềm tổng	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	-39
Điểm chớp cháy cốc kín	ASTM D93	°C	210

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là qui cách.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

API CI-4

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng dầu ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký hiệu ghi trên thùng. Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol CRB Turbomax 20W-50 CI-4

31 May 2022

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan của công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Tầng 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 84-28-38219596 / 38219153

www.castrol.com/vn