

Castrol Axle EPX 80W-90

Axel Olja för specifika OEMs

Beskrivning

Castrol Axle EPX 80W-90 är en multifunktionell axel-olja för differentialer, slutväxlar och andra applikationer i personbilar och tunga fordon där det krävs en API GL-5 olja. Den är godkänd av ZF för en lång rad olika applikationer i entreprenad- och lantbruksmaskiner.

Fördelar

- Stor kapacitet för höga laster vilket skyddar under lång tid.
- Hög oljefilmsstyrka vilket skyddar mot slitage och höga tryck.
- God termisk/oxidationsstabilitet skyddar mot avlagringar och förtjockning, vilket förlänger livslängden på oljan och utrustningen.

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol Axle EPX 80W-90
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.903
Utseende	Visual	-	Ljus & klar
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	132
Viskositets Index	ASTM D2270	Ingen	99
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-26
Viskositet, Brookfield @ -26C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	130,000
Flam Punkt, COC	ASTM D92	°C	220

Produkt Prestanda

API GL-5
Approved - ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
MAN 342 Typ M2

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Axle EPX 80W-90
20 Sep 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se