



## Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1

MOLECULELE ADERENTE PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA UZURII STOP-START

### Descriere

În ziua de astăzi chiar un sofer normal poate opri și porni de mai mult de 18.000 de ori pe an. Și tot mersul la ralanti în trafic sau așteptarea la întrecerea cauzează o uzură microscopică în motorul dumneavoastră.

În cel mai recent test din industrie, Noul Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 reduce semnificativ uzura în regimul de funcționare STOP-START\*.

Noul Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 are molecule inteligente care se agață și formează un strat de auto-protecție, astfel încât este întotdeauna gata să protejeze în fiecare dintre etapele critice ale conducerii stop-start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1. protecție instantanee din momentul în care îpornesti. **De fiecare dată când pornesti.**

*\*Așa a fost testat în industria de testare OM646LA*

### Domeniul de aplicare

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 este potrivit pentru utilizarea în motoarele pe benzină și diesel auto, unde producătorul recomandă un lubrifiant SAE 5W-30 cu specificațiile : ACEA C2, API SN.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 este potrivit pentru utilizarea în vehicule Fiat care necesită un lubrifiant 5W-30 care îndeplinește specificația Fiat 9.55535-S1.

### Avantaje

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 conține molecule inteligente care:

- Adera la piesele motorului atunci când uleiul se scurge în carter.
- Formează un strat de auto-protecție, pentru a proteja în fiecare dintre etapele critice ale conducerii stop-start și mai mult.
- S-a dovedit că reduce uzura în timpul funcționării stop-start.

## Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1
Densitate relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.3
Vascozitate , CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Punct de inflamare PMCC	ASTM D93	°C	209
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	60
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	159
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% wt	0.7
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-46

## Performantele cerute produsului

ACEA C2

API SN

Meets - Fiat 9.55535-S1

## Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1

22 Feb 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti

Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11

[www.castrol.com/ro](http://www.castrol.com/ro)