



Produktdata

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5

Non-stop protection from every start.

Beskrivelse

Klebrige molekyler – på en helt ny måte.

Vi kjører stadig mer i kø. I dag kan selv en vanlig sjåfør starte og stoppe bilen opptil 18 000 ganger¹ hvert år. Det er irriterende, men det som er enda verre er at det langsomt skader motoren – permanent.

Castrol MAGNATECs banebrytende DUALOCK-molekyler kleber seg fast til de viktigste delene av motoren og låser seg sammen for å:

- Danne et kraftfelt som gir overlegen beskyttelse.
- Dramatisk redusere slitasje som følge av både oppvarming² og start-stopp³ med opptil 50 %.
- Levere unik og patentert beskyttelse som er spesialutformet for den moderne kjørestilen

Kontinuerlig beskyttelse – hver gang du starter.

1. Globalt gjennomsnitt fra 50 byer, Castrol MAGNATEC STOP-START-indeks 2014.
2. Testet mot slitasjegrensen i Sequence IVA API SN.
3. Testet mot slitasjegrensene i CEC OM646LA ACEA.

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5 egner seg for bensin- og dieseldrevne bilmotorer der produsenten anbefaler en ACEA A5/ B5, API SN, ILSAC GF-5 eller tidligere spesifisering 5W-30 smøremiddel

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5 er godkjent for bruk i kjøretøy der det kreves et 5W-30 smøremiddel som oppfyller - Meets Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D, vennligst se din eierhåndbok.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol MAGNATEC 5W-30 A5
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4200
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	57
Viscosity Index	ASTM D2270	None	167
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	200
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	1.21

Spesifikasjoner

ACEA A5/B5

API SN

ILSAC GF-5

Meets Ford WSS-M2C913-C/ 913-D

VWC 53036

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5

12 Jan 2026

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykktidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no