



Στοιχεία Προϊόντος

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

PROTECTION FROM THE START

Περιγραφή

Στην σημερινή εποχή, ακόμη και ένας συντηρητικός οδηγός μπορεί να σβήσει και να ξεκινήσει τον κινητήρα του αυτοκινήτου του μέχρι και 18.000 φορές το χρόνο. Και όλα αυτά είτε μπλοκαρισμένος στην κυκλοφορία μέσα στις πόλεις ή περιμένοντας στις διασταυρώσεις με αποτέλεσμα να προκαλούνται μικροσκοπικές φθορά στον κινητήρα.

Στις τελευταίες βιομηχανικές δοκιμές, το νέο Castrol Magnatec stop-start 5W-30 C3 απέδειξε σημαντικά λιγότερη φθορά του κινητήρα σε λειτουργία - ("σταμάτα-ξεκίνα) - stop-start *.

Το νέο Castrol Magnatec stop-start 5W-30 C3 έχει έξυπνα μόρια που προσκολλώνται στις επιφάνειες του κινητήρα, και σχηματίζουν μια συνεχή προστατευτική επιστρώση ώστε να είναι πάντα έτοιμη να προστατεύσει τον κινητήρα σε κάθε ένα από τα κρίσιμα στάδια του stop-start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3. Άμεση Προστασία Από Την Στιγμή Που Ξεκινάς. **Κάθε Φορά Που Ξεκινάς.**

**Βιομηχανική Δοκιμή OM646LA test*

Εφαρμογή

Το Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 είναι κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες όπου ο κατασκευαστής απαιτεί λιπαντικό με προδιαγραφές ACEA C3 ή API SN και ρευστότητα SAE 5W-30.

Το Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 έχει εγκριθεί για χρήση σε οχήματα από κορυφαίους κατασκευαστές, ανατρέξτε στην ενότητα προδιαγραφών και στο και στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Πλεονεκτήματα

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 περιέχει στην σύνθεση του έξυπνα μόρια:

- Προσκολλώνται στον κινητήρα και παραμένουν εκεί και όταν σβήσει ο κινητήρας.
- Δημιουργούν μια επιπλέον επικάλυψη που προστατεύει τα κρίσιμα σημεία του κινητήρα στην λειτουργία stop-start αλλά και μετά
- Αποδεδειγμένα μειώνουν δραματικά τις πιθανές φθορές που δημιουργούνται κατά την λειτουργία stop-start.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol MAGANTEC STOP-START 5W-30 C3
Πυκνότητα @ 15C, Σχετική	ASTM D4052	g/ml	0.8495
Κινηματικό Ιξώδες 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Ιξώδες, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5239
Κινηματικό Ιξώδες 40C	ASTM D445	mm ² /s	62
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	193
Σημείο Ροής	ASTM D97	°C	-36
Σημείο Ανάφλεξης, PMCC	ASTM D93	°C	210
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% wt	0.8

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο. Αν η αποθήκευση τους σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα βαρέλια θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νερού και τα χτυπήματα στις συσκευασίες. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C ή να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε συνθήκες πάγου.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

15 May 2020

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr