



Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30

підсилено технологією TITANIUM FST™ - міцність для максимальної продуктивності

Опис

Удосконалення технологій двигунобудування призвело до збільшення потужності і продуктивності, а значить, двигуни працюють у більш важких умовах і при більш високих навантаженнях, ніж будь-коли.

Єдине, що запобігає контакту металевих компонентів двигуна - це олива, тому вона має бути і залишатися сильною.

Castrol EDGE - наш найсильніший та передовий асортимент моторних олів. У них застосовується технологія TITANIUM FST™, що подвоює міцність оливої плівки, запобігаючи її руйнуванню і зменшуючи тертя.

Castrol EDGE з технологією TITANIUM FST™: синергія для найкращої роботи двигуна.

Застосування

Моторна олива Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 підходить для використання у дизельних автомобільних двигунах, де виробник рекомендує використовувати оливу класу ACEA C3, SAE 0W-30.

Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 схвалено для використання у транспортних засобах провідних виробників, будь ласка, зверніться до розділу специфікацій і до вашого керівництва по експлуатації.

*GM dexos2™: замінює GM-LL-B-025 та GM-LL-A-025: GB2C0923082

Переваги

Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 надає Вам повну впевненість досягнення максимальної ефективності сучасними оснащеними турбонагнітачами дизельними двигунами (Turbo Diesel), що працюють за високих тисків і температур та вимагають використання зменшуючих відкладення у системі мащення та турбонагнітання олів.

Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30:

- максимізує коротко- і довгострокову продуктивність двигуна;
- забезпечує чистоту агрегатів, щоб надати максимальну реакцію двигуна;
- забезпечує неперевершений рівень захисту за різноманітних умов водіння та температур;
- підтримує максимальну продуктивність навіть під тиском;
- підвищує ефективність роботи двигуна (підтверджено незалежними випробуваннями);
- відмінні експлуатаційні характеристики за низьких температур.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30
Густина при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.842
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	12.3
Динамічна в'язкість, CCS - 35°C(0W)	ASTM D5293	мПа•с (сП)	5800
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	72
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	169
Температура застигання	ASTM D97	°C	-51
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	200
Сульфатна зольність	ASTM D874	% маси	0.8

Специфікації

ACEA C3
API SN
GMdexos2™*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710

Зберігання

Усі упаковки необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання під відкритим небом бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні перебувати на зберіганні за температур вище 60°C, піддаватися дії прямих сонячних променів, заморожування.

Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30
29 Jul 2019

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107
www.castrol.ua