



Ficha Técnica

CRB Monograde 40 CF/CF-2

Para una larga y sana vida del motor

Descripción

El aceite para motores diésel Castrol® CRB® Monograde 40 está diseñado para proporcionar una excelente protección, especialmente a altas temperaturas del motor, lo que garantiza una mayor vida útil del motor. Está diseñado para vehículos de motor diésel con aspiración natural y también es adecuado para su uso en tractores y equipos agrícolas.

Recomendado para motores a diésel de cuatro tiempos que permiten el uso de viscosidades SAE monogrado. No se recomienda en motores donde se propone el uso de categorías con viscosidades SAE multigrado.

Ventajas

Castrol® CRB® Monograde 40 es un aceite para motores diésel de calidad formulado para:

- Protección contra el desgaste incluso a altas temperaturas
- Mantiene una excelente presión del aceite en motores más antiguos
- Bajos consumos de aceite

Características Típicas

Prueba	Método	Unidades	CRB Monograde 40 CF/CF-2
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	129
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	100
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.55
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-33
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	222

Requisitos de Desempeño Standard

API CF/CF-2/SF

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

CRB Monograde 40 CF/CF-2

05 Aug 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y está actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com