



Chain Lube Racing

Εφαρμογές

Castrol Chain Lube Racing είναι ένα νέο λιπαντικό spray εξελιγμένο και δοκιμασμένο για υψηλής απόδοσης εφαρμογές και αγωνιστική χρήση. Είναι κατάλληλο για χρήση σε αλυσίδες ανοικτού και κλειστού τύπου μηχανών δρόμου και off road.

Για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση από το Castrol Chain Lube Racing, καθαρίστε την αλυσίδα με το Castrol Chain Cleaner πριν εφαρμόσετε προσεκτικά το spray αλυσίδας. Αφού ψεκάσετε το λιπαντικό, περιμένετε για 10 – 20 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) ώστε να εξαπμιστεί ο διαλύτης πριν χρησιμοποιήσετε τη μοτοσικλέτα.

Χαρακτηριστικά / Κύρια Πλεονεκτήματα

- Σχηματίζει ένα μακράς διάρκειας, ξηρού τύπου, ημιδιαφανές film λιπαντικού με κορυφαία χαρακτηριστικά πρόσφυσης, ώστε να μην απομακρύνεται στις υψηλές στροφές περιστροφής και να μην αποπλένεται από το νερό.
- Ειδική τεχνολογία κατά της φθοράς για κορυφαία προστασία ενάντια στην επιμήκυνση της καδένας και στην φθορά των γραναζιών, ακόμη και σε συνθήκες υψηλών φορτίων και στροφών.
- Η δημιουργία στρώματος χαμηλής τριβής σε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος καδένας – γραναζιών μειώνει τη θερμοκρασία λειτουργίας τους αυξάνοντας την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.
- Προσφέρει υψηλή προστασία των μετάλλων από διάβρωση λόγω υγρασίας και αλάτων.

Προδιαγραφές

Το Castrol Chain Lube Racing είναι κατάλληλο για τις περισσότερες O-ring, X-ring και Z-ring τύπου αλυσίδες που χρησιμοποιούν κορυφαίοι Ευρωπαίοι και Ιάπωνες κατασκευαστές στις μηχανές τους.

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε σπασμένο χώρο. Σε περίπτωση που η αποθήκευση βαρελιών σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη και υπάρχει ενδεχόμενο εγκλωβισμού νερού βροχής, τότε τα βαρέλια πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση, ώστε να αποφεύγεται πιθανή εισχώρηση νερού και η αλλοίωση των σημάτων της συσκευασίας. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες πάνω από 60°C, ή να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Υγιεινή, Ασφάλεια, Περιβάλλον

Πληροφορίες για την υγιεινή, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος που αφορούν το προϊόν αυτό, παρέχονται στο ξεχωριστό Πληροφοριακό Δελτίο "Φύλλο Οδηγιών Ασφαλείας". Σ' αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους, προφυλάξεις και μέτρα Πρώτων Βοηθειών, χρήσιμα κατά τη χρήση του προϊόντος, μαζί με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και συστάσεις για την ασφαλή απόρριψή του μετά τη χρήση.

Οι εταιρίες του ομίλου BP δεν θα αποδεχθούν οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα αν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται με τον τρόπο ή με τις προφυλάξεις ή για τις χρήσεις που προδιαγράφονται. Πριν το προϊόν χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική εφαρμογή από αυτήν που προορίζεται, πρέπει να συμβουλευτείτε τα κατά τόπους γραφεία της BP.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Μέθοδος Δοκιμής

Μονάδες

Τιμές

Δοκιμή	Τυπική Τιμή
Πυκνότητα @ 20°C, Kg/dm ³	0.85
Σημείο Ανάφλεξης, °C	< 0

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή.

Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσής του. Ουδεμία (ρητή ή σιωπηρή) εγγύηση παρέχεται σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους.

Ο χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τηρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, για το σκοπό που περιγράφεται στο φύλλο δεδομένων και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αναφορές που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελούν άδεια, σύσταση, έγκριση ή εξουσιοδότηση (ρητή ή σιωπηρή) προς οποιονδήποτε να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε κατοχυρωμένη εφεύρεση χωρίς έγκυρη άδεια.

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε κινδύνους που επισημαίνονται στο φύλλο δεδομένων και που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα (με την προϋπόθεση ότι αυτή η επιφύλαξη δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή των συγκεκριμένων προϊόντων).

BP Ελληνική Α.Ε. Πετρελαιοειδών
Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2
151 25 Μαρούσι
